



Gamme de produits 2020

FLEX
Das Original

Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants.

 Nouveau Moteur Long Life Nouvelle moteur avec haute capacité et longue durée de vie.	 SDS max Emmanchement	 Catégorie de poussière L, M, H Classification pour machines de dépoussiérage.
 Electronique CDC continu Un Générateur tacho évite perte des tours en marche.	 1/2 inch Emmanchement	 Puissance absorbée max. ECO – moteur de ventilateur économique à haut rendement.
 Blocage de la remise en marche Blocage de la remise en marche après une panne de secteur.	 1/4 inch Emmanchement	 Fonction d'aspiration à sec Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explosives.
 Démarrage progressif Courant de démarrage progressif pour travailler facile.	 Poignée étrier Poignée supplémentaire pour un travail plus confortable.	 Fonction d'aspiration à eau Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.
 Réglage des tours Pour chaque travail la bonne vitesse.	 Poignée latérale Poignée à monter à gauche ou à droite.	 Puissance connectée Prise de 100 watts à ... pour le raccordement d'outils électriques.
 Contrôle de la température Par détecteur, pour éviter que la machine surchauffe.	 Poignée SoftVib Poignée atténuant les vibrations pour soulager les articulations.	 Sous-Pression En Pascal.
 Contrôle de surcharge Si la machine est surchargée, elle sera coupée	 Poignée réglable Poignée peut être tournée à l'arrière.	 Câble secteur Longueur de câble
 Frein Frein mécanique qui arrête la machine.	 Fermeture auto-agrippante Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs – sans colle et sans serrage.	 Câble secteur Câble secteur
 Anti-Kick Back Evite des chocs si la machine se bloque.	 Arrivée d'eau centrale Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.	 Câble secteur Câble secteur avec fiche rouge Flex.
 Reduction chocs Pour travailler agréablement.	 Raccord rapide Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"	 Technique lithium-ions Pas de décharge spontanée, pas d'effet de mémoire.
 Oscillation de lame de scie Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.	 Disjoncteur différentiel PRCD Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.	 Tension accu En Volt.
 Changement d'outil sans clé Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.	 Aspiration de poussière Raccordement possible pour aspiration.	 Tension accu En Volt.
 Dispositif d'arrêt de broche Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.	 Équipement antistatique Fonction de dérivation contre les charges statiques.	 Technologie EC Moteur sans炭bons pour de la puissance.
 Ecrou à serrage rapide FixTec Changement de disque sans outil	 Flexible d'aspiration Longueur du flexible d'aspiration.	 Transmission Transmission à 4 vitesses.
 Changer mandrin Sans utiliser des outils.	 Décolmatage automatique du filtre principal Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.	 L-BOXX Système de transport et de rangement FLEX.
 Magasin Magasin de vis	 Décolmatage manuel du filtre principal Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.	 Coffret Malette stable en métal ou en plastique.
 SDS plus Emmanchement	 Capacité du réservoir Capacité de remplissage brute max.	 Sac de transport Sacoche de transport stable, rembourrée, robuste et légère.

Index

	Meuleuses d'angle / Meuleuses droites	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / meuleuses droites	7
	Traitement de surface métallique	10
	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	13
	Scies Sabres	20
	Accessoires pour scies	21
	Machines à batterie	22
	Accessoires pour machines de batterie	31
	Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	35
	Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs	37
	Traitement de surface poncer	41
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	45
	Machines d'assainissement	51
	Accessoires pour les machines d'assainissement	55
	Outils spéciaux	59
	Accessoires pour outils spéciaux	59
	Marteaux	60
	Accessoires pour marteaux	61
	Aspirateur de sécurité / Épurateur d'air de chantier	64/71
	Accessoires pour aspirateurs industriels / Épurateur d'air de chantier	66/71
	Mélangeurs	72
	Accessoires pour mélangeurs	73
	Matériel de mesure/Laser	75
	Accessoires pour laser de mesure	76
	Polisseuses	77
	Accessoires pour polisseuses	83
	Traitement de la pierre	85
	Accessoires pour le travail de la pierre	88
	Système de coffre de transport L-BOXX®	90

Gamme de produits 2020

Meuleuses d'angle



L 8-11 115
Meuleuse d'angle 800 Watt, Ø 115 mm
N°-Article 458.341

Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	460 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 115 (436.852) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



LE 9-11 125 L-BOXX
Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, 125 mm
N°-Article 436.739

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000-11500/min
Puissance absorbée	900 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (414.204)

NEW



L 9-11 125
Meuleuse d'angle 900 Watt, Ø 125 mm
N°-Article 492.531

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	900 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



NEW



L 12-11 125
Meuleuse d'angle de 1200 Watt, usage universel, 125 mm
N°-Article 447.676

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	300 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



LE 9-11 125
Meuleuse d'angle de 900 Watt, usage universel, 125 mm
N°-Article 436.291

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	6000-11500/min
Puissance absorbée	900 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,0 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (437.921) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (100.110)



L 1506 VR
Meuleuse 1200 Watt, Ø 125 mm
N°-Article 437.972

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2200-6800/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans capot de protection, poignée)	1,9 kg
Clé de produit	101


Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034) ·
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 bride de serrage (191.612) ·
1 plateau velcro 115 Ø (208.817)

Gamme de produits 2020



LE 14-7 125 INOX
INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'acières inoxydables et d'acières alliés, 125 mm
N°-Article 406.546

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Ø ponçage maxi	160 mm
Vitesse de rotation à vide	2100-7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	101



Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·
1 poignée SoftVib (325.376) ·
1 bride de serrage (191.612) ·
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)

NEW



LE 15-11 125
Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm
N°-Article 447.722


Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800-11500/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	960 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	310 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée SoftVib (316.857) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·



L 3406 VRG
Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm
N°-Article 406.503

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Ø ponçage maxi	160 mm
Vitesse de rotation à vide	2100-7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	101



Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·
1 poignée SoftVib (316.857) ·
1 bride de serrage (191.612) ·
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



LB 17-11 125
Meuleuse d'angle de 1700 watts avec frein, 125 mm
N°-Article 447.625


Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	1700 Watt
Puissance utile	1050 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	340 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée SoftVib (316.857) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



L 15-11 125
Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm
N°-Article 447.692

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11500/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	960 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	310 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	101



Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée SoftVib (316.857) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·



LBE 17-11 125
Meuleuse d'angle de 1 700 watts avec vitesse de rotation variable et frein, 125 mm
N°-Article 447.668

Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2800-11500/min
Puissance absorbée	1700 Watt
Puissance utile	1050 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	340 x 105 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée SoftVib (316.857) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080)

Gamme de produits 2020



L 15-10 150
Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 150 mm
N°-Article 447.609

Diamètre maxi de l'outil	150 mm
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	45 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	101

Equipement de base:

- 1 carter de protection Ø 150 (461.881) ·
- 1 poignée (461.873) ·
- 1 bride de serrage (335.282) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 clé à ergots (100.110)



L 26-6 230
2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, 230 mm
N°-Article 436.704

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,35 kg
Clé de produit	102

Equipement de base:

- 1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·
- 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14 (253.049)




L 21-8 180
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 180 mm
N°-Article 392.782

Diamètre maxi de l'outil	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8300/min
Puissance absorbée	2100 Watt
Puissance utile	1250 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,2 kg
Clé de produit	102

Equipement de base:

- 1 carter de protection Ø 180 (416.517) ·
- 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080)



L 21-6 230
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 230 mm
N°-Article 391.514

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2100 Watt
Puissance utile	1250 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,4 kg
Clé de produit	102

Equipement de base:

- 1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·
- 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080)



DCG L 26-6 230 Set
Système de coupe diamant, 230mm
N°-Article 494.631

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 55 mm
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x L X H, carter inclu)	610 x 195 x 290 mm
Poids inclus jupes d'aspiration	9,18 kg
Clé de produit	102

Equipement de base:


- 1 juge d'aspiration DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 disque de tronçonnage diamanté universel (500.720) ·
- 1 DCG AG set de bandes élastiques (3 pcs) (494.593) · 1 DCG AG 230 rondelles d'écartement L26/24/22 (494.615) ·
- 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
- 1 coffret de transport avec insert (499.579)

NEW



DCG L 26-6 230 G-Set Système de coupe diamant, 230mm N°-Article 494.674

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 55 mm
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x L x H, carter inclu)	610 x 195 x 290 mm
Poids inclus jupe d'aspiration	9,18 kg
Clé de produit	102




Equipement de base:

- 1 juge d'aspiration DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 disque de tronçonnage diamanté universel (500.720) · 1 rail de guidage GRS 80 (353.280) · 1 DCG AG set de bandes élastiques (3 pcs) (494.593) · 1 DCG AG 230 rondelles d'écartement L26/24/22 (494.615) · 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 clé à ergots BL 5 (100.110) ·
- 1 coffret de transport avec insert (499.579)

Meuleuses droites



H 1105 VE Meuleuse droite 710 Watt N°-Article 269.956




Diamètre maxi de la meule, résine synthétique / céramique jusqu'à	30 mm
Diamètre maxi de la meule, renforcée jusqu'à	50 mm
Emmanchement	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Vitesse de rotation à vide	2500-6500/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
- 1 clé plate SW 14 (254.917) ·
- 1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)



H 1127 VE Meuleuse droite 710 Watt à haute vitesse N°-Article 270.067



Diamètre maxi de la meule, résine synthétique / céramique jusqu'à	30 mm
Diamètre maxi de la meule, renforcée jusqu'à	50 mm
Emmanchement	Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Vitesse de rotation à vide	10000-30000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,8 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
- 1 clé plate SW 14 (254.917) ·
- 1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)

Accessoires pour meuleuses d'angle

Carters de protection



Carter de protection tronçonnage
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069
GU-C D125 48/C	125	1	409.774
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625

Capots d'aspiration



Jupe d'aspiration
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
DE AG D125 Set	125	1	445.479
DE AG D230 Set	230	1	445.487

Couvercle pour capot de protection
Clé de produit 229



Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-AD D125	125	1	446.041
GU-AD D150	150	1	454.087
GU-AD D180	180	1	446.718
GU-AD D230	230	1	446.068

Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm
Clé de produit 229



Désignation	Diamètre en mm	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895

Carter de protection avec segment amovible
Clé de produit 229



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125	125 Ø	1	452.572

Couronne de brosses
Clé de produit 300



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656

Gamme de produits 2020

Disques de tronçonnage



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
230 Ø x 22,2	1	500.720	



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
125 Ø x 22,2	1	349.046	
230 Ø x 22,2	1	349.054	



Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
115 Ø x 22,2	1	349.011	
125 Ø x 22,2	1	349.038	

Meules en éventail



Conique, ZIRCONIUM
Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	



SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox
Clé de produit 222

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	

Velcro pour LE 14-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR



Plateau de ponçage velcro M 14
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
115 Ø	1	208.817	
125 Ø	1	231.983	



Plateau velcro M 14
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	



Papier abrasif ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	



Papier abrasif CERAFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	



Pad feutre
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article	
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355	
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347	

Brosses pour meuleuses d'angle



Brosse, fil d'acier 0,3 mm
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
60 Ø	1	124.516	

Gamme de produits 2020



Dimensions en mm

65 Ø

Brosse, fil d'acier, 0,5 mm
Clé de produit 299

	UE	N°-Article		
	1	124.524		

Ecrou de serrage rapide



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

	UE	N°-Article		
	1	313.459		



Désignation

Ecrou de serrage rapide SDS

Ecrou de serrage rapide SDS
Clé de produit 299

	UE	N°-Article		
	1	253.049		

Poignée



Désignation

GS-M M8 SV/S

Type

M 8

UE

1

Poignée SoftVib
Clé de produit 299



Désignation

GS-M M8 SV
GS-M M14 SV

Type

M 8
M 14

UE

1
1

Poignée SoftVib
Clé de produit 299



Désignation

GS-K/II M8

Type

M 8

UE

1

Poignée latérale
Clé de produit 300



Désignation

GS-K M10

Type

M 10

UE

1

Poignée latérale
Clé de produit 300

Coffret



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE 1 HD	1	414.204	

Coffret de transport
Clé de produit 299



Désignation	Poids	UE	N°-Article	
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	

Coffret de transport
Clé de produit 299



Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	UE	N°-Article	
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579	

Accessoires pour meuleuses droites

Pinces de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE



Pince de serrage
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
3 Ø	1	229.741	
1/4" Ø	1	229.776	
6 Ø	1	228.656	
8 Ø	1	229.768	

Gamme de produits 2020


Traitement de surface métallique



BSE 8-4 50
Satineuse TRINOXFLEX
N°-Article 453.404

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largeur de l'outil	50 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	104

Équipement de base:
1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 50 (459.577) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229)



BRE 8-4 INOX Set
Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set
N°-Article 453.463

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4 / 9 / 30 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104


Équipement de base:
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50 (459.585) ·
1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140 (459.593) · 1 jeu de roulettes interchangeables set BR 30 (459.607) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 303.615) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 pièces de 303.623) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 pièces de 255.328) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 255.329) ·
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (1 pièce de 318.663) ·
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (1 pièce de 318.647) ·
1 poignée latérale (194.034) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (457.337)



BRE 8-4 9
Ponceuse à bande pour tubes
TRINOXFLEX en set
N°-Article 453.420

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4 / 9 / 30 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	104

Équipement de base:
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50 (459.585) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (457.337)




FBE 8-4 140
Ponceuse à bande TRINOXFLEX
N°-Article 453.455

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de défilement	3-8 m/sec
Dimensions de la bande	533 x 4-9 / 4-30 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104

Équipement de base:
1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140 (459.593) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 303.615) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (2 pièces de 303.623) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (2 pièces de 257.105) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (2 pièces de 257.102) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (2 pièces de 255.328) ·
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (2 pièces de 255.329) ·
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (1 pièce de 318.663) ·
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (1 pièce de 318.647) ·
1 poignée latérale (194.034) ·
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (457.337)



BME 14-3 L
Moteur de base TRINOXFLEX
N°-Article 433.403



Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	104



BRE 14-3 125 Set
Ponceuse à bande pour tubes
TRINOXFLEX en set
N°-Article 433.446


Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Vitesse de défilement	3,5-10 m/sec
Dimensions de la bande	760 x 40 mm
Diamètre maximum du tube	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·
- 1 bande abrasive S 600 (326.917) ·
- 1 bande à poncer velcro S 1500 (326.933) · 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 326.879) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (1 pièce de 326.852) · 5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (5 pièces de 326.739) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (5 pièces de 326.755) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (5 pièces de 434.914) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (433.918)



BSE 14-3 100
Satineuse TRINOXFLEX
N°-Article 433.411



Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462)



BSE 14-3 INOX Set
Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set
N°-Article 433.454


Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de défilement	3,5-10 m/sec
Dimensions de la bande	760 x 40 mm
Diamètre maximum du tube	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·
- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·
- 1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·
- 1 pompe (256.284) ·
- 1 bande abrasive S 600 (326.917) ·
- 1 bande à poncer velcro S 1500 (326.933) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 326.879) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (1 pièce de 326.852) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (5 pièces de 326.739) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (5 pièces de 326.755) ·
- 5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (5 pièces de 434.914) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (433.918)



BSE 14-3 100 Set
Satineuse TRINOXFLEX en set
N°-Article 433.438




Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·
- 1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·
- 1 pompe (256.284) ·
- 1 toile abrasive A 280/fine (256.975) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 600 (436.429) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 1500 (436.437) ·
- 1 manchon abrasif MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 80 (3 pièces de 434.515) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 120 (3 pièces de 434.523) ·
- 3 manchon abrasifs CERAFLEX K 120 (3 pièces de 434.566) ·
- 3 manchon abrasifs CORUFLEX P 180 (3 pièces de 434.574) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (433.918)

Gamme de produits 2020




BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471.097

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (451.991)




LLK 1503 VR Ponceuse pour soudure d'angle N°-Article 315.257

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Diamètre maxi de l'outil	152 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4700/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,4 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 pierre profilée (315.494) ·
- 1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459) · 1 disque à meuler compact, 3 mm, souple (313.416) ·
- 1 disque à meuler compact, 3 mm, dur (313.424) ·
- 1 disque à meuler compact, 6 mm, souple (313.432) ·
- 1 disque à meuler compact, 6 mm, dur (313.440) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (436.658)




BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461.504

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	120 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	335 x 190 x 210 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
- 1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (451.991)




ST 1005 VE Ponceuse un doigt N°-Article 259.540

Puissance absorbée	400 Watt
Puissance utile	220 Watt
Plateau	39 x 60 mm
Course	8 mm
Vitesse cycle à vide	1200-4500/min
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 2 patins de ponçage avec coussin à poncer velcro (1 set) ·
- 10 papiers abrasifs velcro, P 60 (258.299) ·
- 10 papiers abrasifs velcro, P 120 (258.300) ·
- 10 papiers abrasifs velcro, P 180 (258.301) ·
- 10 non tissés velcro, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·
- 1 clé six pans SW 3 (217.794)



LBR 1506 VRA Ponceuse à bande 1200 Watt pour cordons de soudure et tubes N°-Article 282.499

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse de défilement	10-30 m/sec
Dimensions de la bande	618 x 40 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:

- 1 poignée latérale (252.721) ·
- 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 60 (1 pièce de 445.061) ·
- 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 120 (1 pièce de 266.132) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (1 pièce de 317.977) ·
- 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 clé six pans SW 3 (178.772)

Gamme de produits 2020



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
	1	313.459	



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article	
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	



Désignation	UE	N°-Article	
BL-S BG	1	461.563	

Inserts

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article	
TKE LE14-7 INOX	1	367.206	

Insert pour coffre
Clé de produit 299



Cylindre à air en caoutchouc
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896	
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415	

Pompe d'air
Clé de produit 209



UE	N°-Article	
	1	256.284

Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Adaptateur de ponçage pour satinage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BS 100	1	433.462	



Rouleau d'expansion
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926	



Adaptateur de ponçage à bande pour tubes
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BR 125	1	433.470	



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054	

Rouleau d'entraînement
Clé de produit 209



Adaptateur de ponçage brossage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BB 110	1	461.555	



Jeu de rondelles d'écartement
Clé de produit 209

UE	N°-Article	
	6	250.522



Jupe d'aspiration
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BG D 110	1	461.547	



Poli-clean
Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	

Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4



Désignation

	Largeur	UE	N°-Article	
BS 50	50	1	459.577	

Adaptateur de ponçage pour satinage Clé de produit 299



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929	
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937	

Toile abrasive
Clé de produit 203



Désignation

	UE	N°-Article	
BR 50	1	459.585	

Adaptateur de ponçage à bande pour tubes Clé de produit 299



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510	
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512	
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974	
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975	
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	

Toile abrasive
Clé de produit 203



Désignation

	UE	N°-Article	
Set BR 9	1	459.615	

Jeu de roulettes interchangeables Clé de produit 299



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	

Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)
Clé de produit 203



Désignation

	UE	N°-Article	
Set BR 30	1	459.607	

Jeu de roulettes interchangeables Clé de produit 299



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 100	A 100	1	347.272	
100 Ø x 100	A 180	1	347.280	
100 Ø x 100	A 280	1	347.299	

Papier émeri plié
Clé de produit 203



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	

Roues à lamelles Clé de produit 203



Désignation

	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
Tambour de finition K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	
Tambour de finition K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	

Tambour de finition
Clé de produit 203

Gamme de produits 2020



Brosse nylon
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	



Manchon abrasif ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	



Brosse métallique inoxydable
Clé de produit 203

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
100 Ø x 70	1	251.625	



Brosse métallique en fils torsadés
Clé de produit 203

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
100 Ø x 70	1	251.626	



Brosse acier à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	



Brosse inox à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	



Feutre à polir
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
100 Ø x 50	1	257.374	




Disques toile en coton
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article	
100 Ø x 10	8	317.950	



Manchon abrasif pour polir
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	



Manchon abrasif CERAFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	



Manchon abrasif CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	



Manchon abrasif MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288	
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289	
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290	
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	



Bande abrasive velcro
Clé de produit 200

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
600 x 40	P 60	10	284.718	
600 x 40	P 120	10	284.726	



Toile velcro
Clé de produit 201

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
600 x 40	A 100	2	281.069	
600 x 40	A 180	2	281.077	
600 x 40	S 400	2	281.085	

Gamme de produits 2020



Bandé de polissage velcro finition
Clé de produit 211

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
600 x 40	S 1500	2	318.736		



Courroie d'ent. velcro, bleu
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
700 x 30	2	281.050		



Ruban adhésif pour bandes abrasives
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
40 x 5000	1	251.838		



Bandé abrasive ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464		
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472		
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480		
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499		
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502		



Bandé abrasive CERAFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510		
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529		
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537		



Bandé abrasive CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739		
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755		
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906		
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914		



Bandé abrasive MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895		
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879		
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852		



Bandé de polissage velcro finition
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917		
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933		



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337	
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	
TKE BBE	1	451.991	

Accessoires pour FBE 8-4 140



Bras de ponçage, 9 mm, en pointe
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
25 Ø x 9	1	256.525	



Bras de ponçage, 9 mm, convexe
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
25 Ø x 9	1	256.532	



Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
20 Ø x 30	1	255.282	



Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie
Clé de produit 209

Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article	
30 Ø x 30	1	258.888	

Gamme de produits 2020



Bandé abrasive ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329



Pâte de polissage Poli blue
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.005



Bandé abrasive CERAFLEx
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752



Crème de polissage Poli creme
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
1	1	255.006



Poli Set mini (white/blue/creme)
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365.041

Accessoires LBR 1506 VRA



Bandé abrasive ZIRCOFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132



Bandé abrasive CORUFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892



Bandé abrasive MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985



Bandé toile
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
618 x 40	1	255.003



Bandé abrasive MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655



Pâte de polissage Poli white
Clé de produit 212

Poids en kg	UE	N°-Article
0,7	1	255.004

Gamme de produits 2020

Accessoires pour LLK 1503 VR



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
152 x 3 x 25	souple	1	313.416	
152 x 3 x 25	dur	1	313.424	
152 x 6 x 25	souple	1	313.432	
152 x 6 x 25	dur	1	313.440	

Disque à meuler compact Clé de produit 225



Pierre à viver Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
	1	315.494	



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14 Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
	1	313.459	



Coffret de transport L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Insert pour coffre Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE LLK1503	1	436.658	

Accessoires pour ST 1005 VE



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
39 x 60	P 60	10	258.299	
39 x 60	P 120	10	258.300	
39 x 60	P 180	10	258.301	

Papier abrasif velcro Clé de produit 200



Dimensions en mm

	Grain	UE	N°-Article	
39 x 60	A 240	10	258.302	

Toile velcro Clé de produit 201



Dimensions en mm

	UE	N°-Article	
	1	258.031	

Patin de ponçage, rectangulaire Clé de produit 300



Dimensions en mm

	UE	N°-Article	
	1	255.265	

Patin de ponçage, pointu Clé de produit 300



Dimensions en mm

	UE	N°-Article	
	1	255.265	

Accessoires pour LP 1503 VR



Désignation

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731	

Rouleau d'entraînement Clé de produit 209



Désignation

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
	100 Ø x 70	1	251.624	

Brosse nylon Clé de produit 203



Dimensions en mm


Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
	S 80	1	251.624	

Gamme de produits 2020

Scies Sabres



RS 11-28
Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à variateur
N°-Article 432.776



Vitesse cycle à vide	0-2700/min
Course	28 mm
Puissance absorbée	1100 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,6 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (1 set) ·
1 coffret de transport (436.607)




SBG 4910
Scie à ruban métallique avec bâti pivotant
N°-Article 390.518

Puissance absorbée	850 Watt
Puissance utile	445 Watt
Dimensions du ruban	1335x13x0,65 mm
Vitesse de défilement	60 / 80 m/min
Dimensions (L x l x H)	640x310x390 mm
Zone de coupe maximale: section circulaire à 45°/90°	68 mm / 80 mm
Zone de coupe maximale: section carrée à 45°/90°	60 mm / 80 mm
Zone de coupe maximale: section rectangulaire à 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids archet de scie	7,9 kg
Poids (unité complète)	18,0 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
1 guide parallèle (385.247) ·
1 ruban de scie bimétal (1 pièce)



RS 13-32
Scie sabre de 1 300 watts à vitesse variable
N°-Article 438.383




Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	510 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (1 set) ·
1 coffret de transport (455.059)



CSM 4060
Scie circulaire à métaux à lame carbure
N°-Article 307.815




Diamètre de la lame	185 mm
Alésage lames de scie	20 mm
Profondeur maxi de la coupe à 90°	0-63 mm
Epaisseur de matériaux maximale dans l'aluminium	250 N/mm ² 6 mm
Epaisseur de matériaux maximale dans l'acier	400 N/mm ² 10 mm
Vitesse de rotation à vide	3800/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	720 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,4 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
2 lames carbure pour l'acier, 38 dents (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
1 guide parallèle (312.312) ·
1 clé polygonale/1 clé fourche (312.347) ·
1 paire de lunettes de protection (1 pièce) ·
1 coffret de transport (1 pièce)



RSP 13-32
Scie sabre pendulaire 1300 Watt
N°-Article 438.367



Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	510 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (1 set) ·
1 coffret de transport (455.059)

Accessoires pour scies

Accessoires scies-sabres



Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055		
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063		
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071		



Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098		
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128		



Lames de scie-sabre pour démentélement

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136		



Lames de scie-sabre pour isolant

Clé de produit 251

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144		



Lames de scie-sabre pour bois

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152		



Lames de scie-sabre pour palettes

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article		
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160		



Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé de produit 251

Désignation	UE	N°-Article		
RS/Bi Set VE3	3	462.179		



Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TK-S RS 11-28	1	436.607		
TK-S RS13-32	1	455.059		

Accessoires pour SBG 4910, 4908



Rubans

Clé de produit 252

Désignation	Dents au pouce	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article		
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289		
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130		
SB 1335x13x0,65 WS 18 VE3	18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106		
SB 1335x13x0,65 WS 24 VE3	24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270		

Griffe de serrage

Clé de produit 259



Désignation	UE	N°-Article	
SBG-SP 10 VE2	2	388.718	

Accessoires pour CSM 4060



Lames carbure pour l'acier

Clé de produit 250

Dimensions en mm	Dents	UE	N°-Article	
185 Ø x 20	38	1	312.304	

Accessoire CSE 55 T (Ø 160 mm)



Lame de scie circulaire pour coupe fine avec denture plate, trapézoïdale

Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
D160x1,8x20 HM Z48-FZ/TR	160 Ø x 20	1	386.774	



Lame de scie circulaire à diamant

Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
D160x2,2x20 DIA Z4-S	160 Ø x 20	1	386.766	



Lame de scie circulaire en métal avec denture interchangeable

Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
D160x1,8x20 HM Z38-WZ	160 Ø x 20	1	386.782	


Gamme de produits 2020

Machines à batterie 10,8 V



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V
„Light Duty“
N°-Article 418.064

Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 17 / 34 Nm
Positions du réglage du couple 17+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-350/min
2ème vitesse 0-1300/min
Capacité du mandrin 0,8 - 10 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 10 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Poids sans batteries 0,875 kg
Clé de produit 113



PD 2G 10.8-EC
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 418.013

Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple 24+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-450/min
2ème vitesse 0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur
1ère vitesse 0-5850/min
2ème vitesse 0-22100/min
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Ø de forage maximum béton
maçonnerie 13 mm
Poids sans batteries 1,14 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 porte bits (442.380) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (440.841)



DD 2G 10.8-EC
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 418.005

Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple 20+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-450/min
2ème vitesse 0-1700/min
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Poids sans batteries 1,09 kg
Clé de produit 113



PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 462.772

Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple 24+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-450/min
2ème vitesse 0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur
1ère vitesse 0-5850/min
2ème vitesse 0-22100/min
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Ø de forage maximum béton
maçonnerie 13 mm
Poids sans batteries 1,14 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 porte bits (442.380) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 6,0 Ah AP 10.8/6,0 (438.294) ·
1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (440.841)



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
Visseuse / perceuse à 2 vitesses 10,8 V
N°-Article 462.764

Voltage 10,8 V
Capacité 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Couple max. soft/hard 32 / 58 Nm
Positions du réglage du couple 20+1
Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-450/min
2ème vitesse 0-1700/min
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 25 mm
Poids sans batteries 1,09 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 porte bits (442.380) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 4,0 Ah AP 10.8/4,0 (439.657) ·
1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (440.841)

Machines à batterie 18,0 V

NEW



DD 2G 18.0-EC C Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 491.225

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 porte bits (453.994) ·
1 stockage bits (430.862)

NEW



DD 2G 18.0-EC Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 447.498

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 porte bits (453.994) ·
1 stockage bits (430.862) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (454.125)

NEW



DD 4G 18.0-EC Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 447.765

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	64 / 135 Nm
Positions du réglage du couple	11+1
Vitesse de rotation à vide	
460 / 910 / 2100 / 4200/min	
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	76 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (489.417) ·
1 clip ceinture (467.154) ·
1 porte bits (453.995) ·
1 stockage bits (430.862) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (477.591)

NEW




DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Visseuse / perceuse à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 482.757

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	64 / 135 Nm
Positions du réglage du couple	11+1
Vitesse de rotation à vide	
460 / 910 / 2100 / 4200/min	
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	76 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (489.417) ·
1 clip ceinture (467.154) ·
1 porte bits (453.995) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (477.591)



DD 2G 18.0-EC/2.5 Set Visseuse / perceuse à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 461.733

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 poignée (428.698) ·
1 clip ceinture (430.714) ·
1 porte bits (453.994) ·
1 stockage bits (430.862) ·
2 Accus 2,5 Ah AP 18,0/2,5 (445.886) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (454.125)

Gamme de produits 2020

NEW



PD 2G 18.0-EC C
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V
N°-Article 491.233

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 porte bits (453.994) · 1 stockage bits (430.862)

NEW



ID 1/4" 18.0-EC C
Visseuse / perceuse 18,0 V
N°-Article 491.241

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	225 Nm
Positions du réglage du couple	3 (58 / 104 / 225 Nm)
Vitesse de rotation à vide	0-1500 / 2000 / 2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	1300 / 2800 / 3300/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862)

ID 1/4" 18.0-EC
Visseuse / perceuse 18,0 V
N°-Article 459.690



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	225 Nm
Positions du réglage du couple	3 (58 / 104 / 225 Nm)
Vitesse de rotation à vide	0-1500 / 2000 / 2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	1300 / 2800 / 3300/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)

ID 1/4" 18.0-EC/2.5 Set
Visseuse / perceuse 18,0 V
N°-Article 417.912



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	225 Nm
Positions du réglage du couple	3 (58 / 104 / 225)
Vitesse de rotation à vide	0-1500 / 2000 / 3300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	1300 / 2800 / 3300/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)

NEW



PD 2G 18.0-EC
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V
N°-Article 447.501

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 porte bits (453.994) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (454.125)



PD 2G 18.0-EC/2.5 Set
Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V
N°-Article 461.741

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft/hard	56 / 90 Nm
Positions du réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 poignée (428.698) · 1 clip ceinture (430.714) · 1 porte bits (453.994) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (454.125)

NEW



IW 1/2" 18.0-EC C
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 491.268

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	250 Nm
Positions du réglage du couple	3 (140 / 170 / 250 Nm)
Vitesse de rotation à vide	600-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	3300/min
Emmanchement	1/2"
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113
Equipement de base:	
1 clip ceinture (430.714) ·	
1 stockage bits (430.862)	



NEW



DW 45 18.0-EC C
Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V
N°-Article 491.276

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 butée de profondeur (1 pièce) ·
1 stockage bits (430.862) ·
1 clip ceinture (467.154)



IW 1/2" 18.0-EC
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 438.308

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	250 Nm
Positions du réglage du couple	3 (140 / 170 / 250 Nm)
Vitesse de rotation à vide	600-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	3300/min
Emmanchement	1/2"
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113
Equipement de base:	
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)	



IW 1/2" 18.0-EC/2.5 Set
Visseuse /perceuse 18,0 V
N°-Article 461.776

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	250 Nm
Positions du réglage du couple	3 (140 / 170 / 250 Nm)
Vitesse de rotation à vide	600-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	3300/min
Emmanchement	1/2"
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113
Equipement de base:	
1 clip ceinture (430.714) · 1 stockage bits (430.862) · 2 Accus 2,5 Ah AP 18,0/2,5 (445.886) · 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (423.238)	



DW 45 18.0-EC
Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V
N°-Article 447.757

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) · 1 butée de profondeur (1 pièce) · 1 stockage bits (430.862) · 1 clip ceinture (467.154) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (466.840)



DW 45 18.0-EC/2.5 Set
Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V
N°-Article 467.146

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500/min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) · 1 butée de profondeur (1 pièce) · 1 stockage bits (430.862) · 1 clip ceinture (467.154) · 2 Accus 2,5 Ah AP 18,0/2,5 (445.886) · 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (466.840)

Gamme de produits 2020



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis
N°-Article 466.824

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Couple max. 28 Nm
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min
Emmanchement 1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø 4,2 mm
Poids sans batteries 0,975 kg
Poids avec batterie 2,5 Ah / M-DW 55

1,89 kg

Clé de produit 113

Equipement de base:

1 magasin de vis M-DW 55 (463.698) ·
1 porte bits UH-M 50 E6.3-C6.3 (395.919) ·
1 bit DB PH2 150 E6.3 (1 pièce de 466.859) · 1 butée de profondeur (1 pièce) · 1 stockage bits (430.862) ·
1 clip ceinture (467.154) ·
2 Accus 2,5 Ah AP 18.0/2,5 (445.886) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.093) · 1 insert de coffret (466.840)



CHE 18.0-EC/5.0 Set
Marteau universel sur batterie 18,0 V
N°-Article 461.768

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4500/min
Force de frappe (EPTA) 1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø perçage maximum dans le béton 18 mm
Ø de perçage maximum du bois 20 mm
Emmanchement SDS-plus
Poids sans batteries 2,0 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (436.372) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (435.945)

NEW



CHE 18.0-EC C
Marteau universel sur batterie 18,0 V
N°-Article 491.284

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4500/min

Force de frappe (EPTA) 1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø perçage maximum dans le béton 18 mm
Ø de perçage maximum du bois 20 mm
Emmanchement SDS-plus
Poids sans batteries 2,0 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (436.372)



NEW



CHE 2-26 18.0-EC C
Marteau universel sur batterie 18,0 V
N°-Article 491.314

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4350/min

Force de frappe (EPTA) 2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø perçage maximum dans le béton 26 mm
Ø de perçage maximum du bois 30 mm
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Poids sans batteries 3,18 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (417.769)



CHE 18.0-EC
Marteau universel sur batterie 18,0 V
N°-Article 430.005

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4500/min

Force de frappe (EPTA) 1,7 J
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø perçage maximum dans le béton 18 mm
Ø de perçage maximum du bois 20 mm
Emmanchement SDS-plus
Poids sans batteries 2,0 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (436.372) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (435.945)



NEW



CHE 2-26 18.0-EC
Marteau universel sur batterie 18,0 V
N°-Article 478.482

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4350/min
Force de frappe (EPTA) 2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø perçage maximum dans le béton 26 mm
Ø de perçage maximum du bois 30 mm
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Poids sans batteries 3,18 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (417.769) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (488.356)

NEW



JS 18.0-EC C
Scie sauteuse sans fil 18,0 V
N°-Article 485.403

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide 0-3500/min
Course 26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire 4
Niveaux de vitesse 1-5 + A
Zone d'agitation 0-45 °
Capacité maxi dans le bois 120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm
Dimensions (L x l x H) 275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries 2,1 kg
Clé de produit 113




Equipement de base:
1 semelle (490.237) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 protection contre les copeaux catapulés (1 pièce) ·
1 protection contre les éclats (490.229) ·
1 adaptateur d'aspiration (490.245)

NEW



CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set
Marteau universel sur batterie 18,0 V
N°-Article 478.474

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4350/min
Force de frappe (EPTA) 2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø perçage maximum dans le béton 26 mm
Ø de perçage maximum du bois 30 mm
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Poids sans batteries 3,18 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 poignée (436.364) ·
1 butée de profondeur (417.769) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (488.356)

NEW



JS 18.0-EC
Scie sauteuse sans fil 18,0 V
N°-Article 493.775

Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide 0-3500/min
Course 26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire 4
Niveaux de vitesse 1-5 + A
Zone d'agitation 0-45 °
Capacité maxi dans le bois 120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm
Dimensions (L x l x H) 275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries 2,1 kg
Clé de produit 113



Equipement de base:
1 semelle (490.237) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 protection contre les copeaux catapulés (1 pièce) ·
1 protection contre les éclats (490.229) ·
1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (490.210)

Gamme de produits 2020

NEW



JS 18.0-EC/5.0 Set
Scie sauteuse sans fil 18,0 V
N°-Article 489.778

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:
1 semelle (490.237) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·
1 protection contre les éclats (490.229) ·
1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·
1 assortiment de lames de scie (490.008) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (490.210)



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V
N°-Article 469.084

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Épaisseur max. du matériau bois	300 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Dimensions (L x l x H)	450 x 170 x 100 mm

Poids sans batteries 4,1 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (462.179) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (468.282)

CS 62 18.0-EC C
Scie circulaire sur batterie 18,0 V
N°-Article 491.322



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5000/min
Zone d'agitation	0-50 °
Logement pour lame de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	0-38 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-32 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Préréglage angulaire	0°/22,5°/45°/50°
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 200 mm

Poids sans batteries 3,1 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·
1 sac à poussière (1 pièce) ·
1 adaptateur d'aspiration (1 pièce)

CS 62 18.0-EC
Scie circulaire sur batterie 18,0 V
N°-Article 417.939



Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5000/min
Zone d'agitation	0-50 °
Logement pour lame de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	0-38 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-32 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Préréglage angulaire	0°/22,5°/45°/50°
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 200 mm

Poids sans batteries 3,1 kg
Clé de produit 113

Equipement de base:
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·
1 sac à poussière (1 pièce) ·
1 adaptateur d'aspiration (1 pièce) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 insert de coffret (459.380)

NEW



RSP DW 18.0-EC
Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V
N°-Article 491.306

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Épaisseur max. du matériau bois	300 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Dimensions (L x l x H)	450 x 170 x 100 mm



Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (462.179)



RSP DW 18.0-EC
Scie-sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V
N°-Article 466.964

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Épaisseur max. du matériau bois	300 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Dimensions (L x l x H)	450 x 170 x 100 mm



Equipement de base:
1 assortiment de lames de scie (462.179) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (468.282)



CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Scie circulaire sur batterie 18,0 V
N°-Article 454.028

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5000/min
Zone d'agitation	0-50 °
Logement pour lame de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-62 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	0-38 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-32 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Préréglage angulaire	0°/22,5°/45°/50°
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batteries	3,1 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:

- 1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·
- 1 sac à poussière (1 pièce) ·
- 1 adaptateur d'aspiration (1 pièce) ·
- 2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·
- 1 insert de coffret (459.380)



MXE 18.0-EC
Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-210/325/530/min
1ère vitesse	0-320/490/780/min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm

Poids sans batteries 4,1 kg

Clé de produit 113

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + RR2 120
N°-Article 469.106

Equipement de base:
MXE 18.0-EC + 1 pale RR2 120x600 M14 (368.903)



MXE 18.0-EC
Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

N°-Article 459.364

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-210/325/530/min
1ère vitesse	0-320/490/780/min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm

Poids sans batteries 4,1 kg

Clé de produit 113

Equipement de base:

- 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
N°-Article 469.092

Equipement de base:
MXE 18.0-EC + 1 pale WR2 120x600 M14 (368.881)



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR3R 120
N°-Article 469.114

Equipement de base:
MXE 18.0-EC + 1 pale WR3R 120x600 M14 (368.911)



MXE 18.0-EC/5.0 Set
Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V

N°-Article 459.372

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-210/325/530/min
1ère vitesse	0-320/490/780/min
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	355 x 230 x 320 mm

Poids sans batteries 4,1 kg

Clé de produit 113

Equipement de base:

- 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·
- 2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
- 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882)



NEW



L 125 18.0-EC C
Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V, Ø 125 mm

N°-Article 491.330

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8500/min
Emmanchement	M 14
Poids sans batteries	1,75 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (450.774) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage (100.080)



Gamme de produits 2020



L 125 18.0-EC
Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V,
Ø 125 mm
N°-Article 461.725

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8500/min
Emmanchement	M 14
Poids sans batteries	1,75 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (450.774) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage (100.080) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (444.405)



BW 18.0-EC
Souffleur/san fil sur batterie 18,0 V
N°-Article 472.913

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10600 / 14200 / 18000/min
Vitesse de l'air max.	80 m/sec
Volume d'air max.	3,11 m³/min
Poids sans batteries	1,2 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
3 buses (3 pièces)

NEW



DWL 2500 10.8/18.0
Lampe LED à spectre complet sans fil
10,8 / 18,0 V
N°-Article 486.728



Voltage	10,8 / 18 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Flux lumineux (10,8 V)	300 - 2250 lm
Flux lumineux (18 V)	300 - 3000 lm
Température de couleur	2500 - 6500 CCT
Indice de rendu de couleur	Ra ≥ IRC 96
Catégorie de protection (sans batterie)	IP 67
Catégorie de protection (avec batterie)	IP 20
Dimensions (L x l x H)	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batteries	1,863 kg
Clé de produit	113

Numéro de commande du trépied approprié n°-article 491.152 voir page 76



L 125 18.0-EC/5.0 Set
Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V,
Ø 125 mm
N°-Article 417.947

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8500/min
Emmanchement	M 14
Poids sans batteries	1,75 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·
1 poignée (450.774) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 bride de serrage (335.282) ·
1 écrou de serrage (100.080) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (444.405)



NEW



VC 6 L MC 18.0
Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L
N°-Article 481.491

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Circulation de débit maximale	1400 l/min
Sous-Pression	12000 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Capacité du réservoir	6 l
Dimensions (L x l x H)	240 x 200 x 400 mm
Poids avec accessoires sans batterie	3,3 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 flexible d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
1 filtre à plis plats L (488.151) ·
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L (487.287) ·
1 tube-rallonge (487.198) ·
1 suceur étroit (487.201) ·
1 brosse ronde (487.228) ·
1 brosse plate (487.236) ·
1 ceinturon (487.244)



CL 2000 18.0
Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V
N°-Article 472.921




Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Flux lumineux	1200 / 2000 lm
Dimensions (L x l x H)	193 x 230 x 190 mm
Poids sans batteries	2,4 kg
Clé de produit	113

NEW



RD 10.8/18.0/230
Radio de chantier sans fil digitale 10,8 / 18,0 V
N°-Article 484.857



Voltage	10,8 / 18 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tension du secteur V / Fréquence Hz	230 V / 50+60 Hz
Fréquence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Fréquence FM	87,5 - 108 MHz
Puissance de haut-parleur	2 x 10 Watt
Fil de raccordement	5/8"
Catégorie de protection	IP 64
Dimensions (L x l x H)	369 x 212 x 201 mm
Poids sans batteries	4,3 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:
1 1 câble 230 V 50/60 Hz (496.189) ·
1 câble AUX (1 pièce)

Gamme de produits 2020

Accessoires pour machines de batterie

Accessoires



Veste chauffante

Clé de produit 236

Désignation	Dimension	UE	N°-Article
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181



Lampe de travail LED

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WL LED 18.0	1	417.955



Batterie Li-Ion 10,8 V

Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Voltage	Poids	UE	N°-Article
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294



Batterie Li-Ion 18,0 V

Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Voltage	Poids	UE	N°-Article
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894



Chargeur rapide 10,8 V

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
CA 10.8	1	418.021



Chargeur rapide

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
CA 10.8/18.0	1	417.882



Power 55 R

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
P-Set 55 R	1	491.349



Power 22 Q

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
P-Set 22 Q	1	491.357



Adaptateur accu

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
PS 10.8/18.0	1	456.071



Mandrin angulaire

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WV 10.8-EC	1	442.372



Mandrin angulaire

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WV 18.0-EC	1	454.001



Mandrin à serrage rapide

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BF 10.8-EC	1	442.364



Mandrin à serrage rapide

Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
BF 18.0-EC	1	453.986



Magasin de vis

Clé de produit 236

Désignation	Poids	UE	N°-Article
M-DW 55	0,5	1	463.698

Gamme de produits 2020



Désignation	UE	N°-Article
BV 10.8-EC	1	442.380

Porte bits
Clé de produit 236



Foret à diamant à sec
Clé de produit 233



Désignation	UE	N°-Article
BV 18.0-EC	1	453.994

Porte bits
Clé de produit 236



Désignation	UE	N°-Article
DB T-Box Set-1	1	455.881

Embout
Clé de produit 234



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859

Bit
Clé de produit 234



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927

Bit
Clé de produit 234



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919

Porte bits
Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698

Poignée supplémentaire
Clé de produit 236



Désignation	UE	N°-Article
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417

Poignée supplémentaire
Clé de produit 236



Désignation	D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316

Foret à diamant à sec
Clé de produit 233



Percer des carreaux
Clé de produit 231

Désignation	D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340

Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012

Adaptateur pour rail de guidage
Clé de produit 259



Désignation	UE	N°-Article
GR-A CS 62	1	467.065

Rail de guidage GRS
Clé de produit 258



Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



Pièce de liaison pour rail de guidage GRS
Clé de produit 258

Désignation	UE	N°-Article
GRS-V	1	353.272

Accessoires pour JS 18.0-EC



Protection contre les éclats
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article
JS/JSB-P VE3	3	490.229

Gamme de produits 2020



Patin coulissant
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article
JS/JSB-SC	1	490.237



Adaptateur
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
SAD JS/JSB D27	1	490.245



Lames de scie sauteuse pour le bois
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172
JS 90 SW VE3	90	3	490.164



Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 75 SW VE5	75	5	490.156



Lames de scie sauteuse pour le bois
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148
JS 90 HW VE3	90	3	490.121



Lames de scie sauteuse pour métal
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 66 ME VE5	66	5	490.105
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113



Lames de scie sauteuse pour aluminium
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 75 AL VE5	75	5	490.091



Lames de scie sauteuse pour INOX
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083



Lames de scie sauteuse pour démontage
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075



Lames de scie sauteuse pour le bois
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972



Lames de scie sauteuse pour métal
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980



Lames de scie sauteuse pour démontage
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999



Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage
Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008

Accessoires pour VC 6 L MC




Tuyau d'aspiration avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295



Bague Clip avec réglage d'air
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAM-CR 32 NL	1	487.171



Gamme de produits 2020



Tube-rallonge
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
K-C 32 HT	1	487.198	



Mécanisme de roulement
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article	
VC 6 Trolley	1	487.252	



Sac aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article	
FS-F VC 6 VE5	5	487.287	



Ceinturon
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article	
SST VC 6	1	487.244	



Filtre à plis plats
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article	
FE VC 6 L	1	488.151	



Support magnétique
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article	
WB-M/DWL	1	491.195	



Filtre à plis plats
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article	
FE VC 6 M	1	487.260	



Sac de transport
Clé de produit 236

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article	
FB 600/400	510 x 165 x 280	1	491.365	



Filtre à plis plats
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article	
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279	



Suceur espace étroit
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
CN 36x270	1	487.201	



Brosse plate à coussin
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
PN 27/36x115	1	487.236	



Brosse ronde
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
RN 27/36x120	1	487.228	



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299


Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238	
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125	
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841	
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840	
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945	
TKE RS 18.0	1	423.246	
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282	
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380	
TKE L125 18.0-EC	1	444.405	
TKE JS 18.0-EC	1	490.210	

Ponceuses pour murs et plafonds

NEW



GE 7 + MH-0


Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.461

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage ronde MH-0 (457.175)
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)
- 1 sac de transport (408.867)

NEW



GE 7 + MH-R + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.534

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183)
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)
- Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708)
- 1 sac de transport (408.867)

NEW



GE 7 + MH-0 + SH


Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.526

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage ronde MH-0 (457.175)
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)
- Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708)
- 1 sac de transport (408.867)

NEW



GE 7 + MH-T


Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.518

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3800-5700/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191)
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)
- 1 sac de transport (408.867)

NEW



GE 7 + MH-R


Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.488

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183)
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)
- 1 sac de transport (408.867)

NEW



GE 7 + MH-T + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494.542

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3800-5700/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

- 1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191)
- 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)
- Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708)
- 1 sac de transport (408.867)

Gamme de produits 2020

NEW



GE 7 + MH-X

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables
N°-Article 494.496

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3100-4600/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:

1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 1 sac de transport (408.867)

NEW



GE 7 + MH-X + SH

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables
N°-Article 494.550

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Vitesse cycle à vide	3100-4600/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:


1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) · 1 sac de transport (408.867)



GE 5 + TB-L+ SH

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.391

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·
1 sac de transport (408.867)



GE 5 R + TB-L

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.324*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106

Equipement de base:


1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) · 1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
1 sac de transport (408.867)



GE 5 R + TB-L + SH

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds
N°-Article 409.405

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·
1 sac de transport (408.867)



GE 5

Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds

N°-Article 405.884*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106


Equipement de base:

1 plateau de ponçage velcro supersoft (399.418) ·
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023)

* Giraffe sans tuyau d'aspiration à combiner avec les aspirateurs de sécurité de FLEX.



**WSE 7 Vario
Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds
N°-Article 377.821**



Puissance absorbée 710 Watt
 Puissance utile 420 Watt
 Vitesse de rotation à vide 600-1950/min
 Régime à vide meuleuse d'angle 1800-5400/min
 Ø disque de ponçage 225 mm
 Dimensions (L x l x H) 320 x 120 x170 mm
 Longueur de câble 4,0 m
 Poids 2,8 kg
 Clé de produit 106



**GM 340
Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds
N°-Article 473.278**



Valeur de raccordement 2 x 230 V
 Emmanchement tous les types de Giraffes (ex. WSE 7, GSE 5)
 Hauteur de travail max. 3400 mm
 Dimensions en mm 1140 x 670
 Longueur de câble 7,5 m
 Poids 31,5 kg
 Clé de produit 106

Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs

Accessoires GE 7



Tête de ponçage cylindrique
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
MH-O D225	1	457.175



Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
MH-R D225	1	457.183



Tête de ponçage triangulaire
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
MH-T 290x290	1	457.191



Tête de ponçage excentrique
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
MH-X D225	1	457.205



Plateau de ponçage Ø 225
Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article
SP-X D225	1	472.603



Plateau de ponçage triangulaire
Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article
SP-T 290x290	1	472.611

Gamme de produits 2020

Accessoires GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R



Rallonge
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
GV 50	500	1	409.294



Sac de transport
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189



Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TBE-T/B G	1	407.666



Poignée supplémentaire
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
HZ-S G	1	408.972



Adaptateur
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GMA G	1	409.308



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Adaptateur de clippage rapide
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410.497



Désignation

SH-FC 32	UE	N°-Article
	1	406.023

Bague rouge de serrage rapide par clipsage
Clé de produit 263



Désignation

VCE-GE Fix	UE	N°-Article
	1	445.185

Support pour Giraffe®
Clé de produit 269

Plateau de ponçage velcro, adaptateur




Désignation

KAD D225/16 Set	Type	UE	N°-Article
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	supersoft	1	483.486

Plateau de ponçage Ø 225
Clé de produit 205



Adaptateur mousse pour papier velcro
Clé de produit 205



Adaptateur mousse pour papier velcro
Clé de produit 205



Désignation

KAD D225/16 S	Type	Hauteur	UE	N°-Article
KAD D225/13 H	dur	13	1	483.095

Interface Ø 225, ronde
Clé de produit 205



Désignation

IP D225-10 VE2	UE	N°-Article
	2	470.678

Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7



Désignation

Tête de ponçage cylindrique Clé de produit 209

	UE	N°-Article		
VSR D225	1	350.346		



Désignation

Plateau de ponçage Ø 225 Clé de produit 205

	Type	UE	N°-Article	
SP-H D225-10	dur	1	350.362	



Désignation

Plateau de ponçage Ø 225 Clé de produit 205

	Type	UE	N°-Article	
SP-M D225-10	medium	1	352.306	



Désignation

Plateau de ponçage Ø 225 Clé de produit 205

	Type	UE	N°-Article	
SP-S D225-10	soft	1	366.862	



Tête de ponçage triangulaire Clé de produit 209

	UE	N°-Article	
VSX 290x290	1	388.289	



Plateau de ponçage triangulaire Clé de produit 205

	UE	N°-Article	
	1	354.988	


Abrasif velcro



Désignation

Papier abrasif velcro (perforé) Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739	
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233	
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234	
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235	
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405	
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995	
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987	
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236	



Désignation

Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079	
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924	
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503	
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511	
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538	
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216	
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224	
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232	
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546	
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932	

* 5x P 80/100/120/150/180



Désignation

Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095	
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940	
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554	
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562	
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570	
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240	
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259	
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267	
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589	
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959	

* 5x P 80/100/120/150/180



Désignation

Toile abrasive velcro

Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	80	25	260.237	

Gamme de produits 2020



Toile abrasive velcro
Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230



Superfinishing pad
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272



Toile velcro
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034



Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095

Autres accessoires



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641

Insert pour couvercle de coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE-TWSE7	1	383.902

Insert pour fond de coffre
Clé de produit 299


Désignation	UE	N°-Article
TKE-B WSE7	1	383.899

Coffret de transport
Clé de produit 299



Désignation	UE	N°-Article
TK-S WST/WSE 7	1	389.986


Traitements de surface poncer, rotatif



SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 391.174

Ø maxi du plateau support 125 mm
Vitesse de rotation à vide 600-2100/min
Puissance absorbée 1400 Watt
Puissance utile 880 Watt
Emmanchement M 14
Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 120 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,6 kg
Clé de produit 105


Equipement de base:
1 carter de protection SG D 125 SE (393.363) ·
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (393.398) ·
1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 pad velcro SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 papiers abrasifs Ø 125 mm (1 set) ·
1 clé de serrage (398.365) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (414.158)



SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 419.206

Ø maxi du plateau support 150 mm
Vitesse de rotation à vide 600-2100/min
Puissance absorbée 1400 Watt
Puissance utile 880 Watt
Emmanchement M 14
Dimensions (L x l x H) 405 x 200 x 120 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,6 kg
Clé de produit 105


Equipement de base:
1 carter de protection SG D150 SE (419.176) ·
1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
1 pad velcro SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
4 papiers abrasifs Ø 150 mm (1 set) ·
1 clé de serrage (398.365) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (414.158)



BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471.097

Puissance absorbée 1400 Watt
Puissance utile 880 Watt
Ø outil max. 120 mm
Largeur de l'outil 100 mm
Emmanchement 19 mm
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min
Longueur de câble 4,0 m
Dimensions (L x l x H) 335 x 190 x 210 mm
Poids 2,9 kg
Clé de produit 104


Equipement de base:
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (451.991)



BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461.504

Puissance absorbée 1400 Watt
Puissance utile 880 Watt
Ø outil max. 120 mm
Largeur de l'outil 100 mm
Emmanchement 19 mm
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min
Longueur de câble 4,0 m
Dimensions (L x l x H) 335 x 190 x 210 mm
Poids 2,9 kg
Clé de produit 105

Equipement de base:
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·
1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·
1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (451.991)



LG 1704 VR Ponceuse 1500 watts sans aspiration, 178 mm N°-Article 293.768


Diamètre maxi de l'outil 178 mm
Vitesse de rotation à vide 1400-4200/min
Puissance absorbée 1500 Watt
Puissance utile 1000 Watt
Emmanchement M 14
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,7 kg
Clé de produit 101

Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721)

Gamme de produits 2020



LK 604
Ponceuse 1200 watts sans aspiration, 175 mm
N°-Article 250.346




Diamètre maxi de l'outil	175 mm
Vitesse de rotation à vide	4000/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	720 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,2 kg
Clé de produit	101

Équipement de base:
1 poignée latérale (252.721) ·
1 clé à ergots (100.110) ·
1 plateau élastique Ø 170 + Ecrou de serrage M 14 (124.079)



SFE 8-2 115
Ponceuse à tête plate 800 Watt
N°-Article 420.565



Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	325 Watt
Vitesse de rotation à vide	700-2300/min
Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Hauteur de la tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,5 kg
Clé de produit	105

Équipement de base:
1 poignée latérale (194.034) ·
1 papier à poncer PURFLEX P 40 (1 pièce de 381.209) ·
1 papier à poncer PURFLEX P 80 (1 pièce de 381.225) ·
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 381.241) ·
1 velours velcro avec revêtement mousse Ø 80 mm (296.155)


Traitement de surface poncer, excentrique



XS 713
Ponceuse excentrique 230 Watt
N°-Article 334.111

Puissance absorbée	230 Watt
Puissance utile	75 Watt
Vitesse cycle à vide	12000/min
Course	1,6 mm
Papier à poncer	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,3 kg
Clé de produit	199


Équipement de base:
1 papier abrasif velcro perforé 8 trous (1 pièce) ·
1 sac à poussière (332.992) ·
1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)



ORE 125-2
Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 125 mm
N°-Article 429.872

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	
	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Équipement de base:
1 plateau de ponçage velcro (436.348) ·
1 cartouche micro filtre PES (407.984)



ORE 125-2 Set
Ponceuse excentrique avec régulation de régime en kit, 125 mm
N°-Article 429.880

Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	
	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Équipement de base:
1 plateau de ponçage velcro (436.348) ·
1 cartouche micro filtre PES (407.984) ·
1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.547) ·
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 380.687) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (412.198)

NEW



ORE 3-150 EC

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm
N°-Article 447.684

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	12000 - 20000/min
Course	3 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,65 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 disque de ponçage velco moyen (464.120) ·
- 1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·
- 1 clé six pans SW 5 (392.731)

NEW



ORE 5-150 EC Set

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm
N°-Article 486.817

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	12000 - 20000/min
Course	5 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,65 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 disque de ponçage velco moyen (464.120) · 1 cartouche micro filtre PES (486.833) · 1 clé six pans SW 5 (392.731) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (486.868)

NEW



ORE 3-150 EC Set

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm
N°-Article 486.809

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	12000 - 20000/min
Course	3 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,65 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 disque de ponçage velco moyen (464.120) ·
- 1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·
- 1 clé six pans SW 5 (392.731) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (486.868)



X 1107 VE

Ponceuse rotative orbitale 710 Watt avec dispositif d'aspiration
N°-Article 218.669

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Course	8,8 mm
Vitesse cycle à vide	4300-13000/min
Diamètre maxi de l'outil	150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:

- 1 poignée latérale (194.034) ·
- 1 clé plate SW 14 (100.102) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 capot-poignée (239.771) ·
- 1 plateau velcro (dur) Ø 150 (228.176) ·
- Kit de ponçage prêt : 5 grains différents (1 set)



MS 713

Ponceuse orbitale 220 Watt
N°-Article 332.380

Puissance absorbée	220 Watt
Puissance utile	120 Watt
Vitesse cycle à vide	14000/min
Course	1,6 mm
Papier à poncer	115 x 105 mm
Fixation des abrasifs	Velcro/Serrage
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	199

Equipement de base:

- 1 Matrice (333.018) ·
- 1 sac à poussière (332.992) ·
- 1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)

NEW



ORE 5-150 EC

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm
N°-Article 447.706

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000/min
Vitesse cycle à vide	12000 - 20000/min
Course	5 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,65 kg
Clé de produit	105


Equipement de base:

- 1 disque de ponçage velco moyen (464.120) ·
- 1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·
- 1 clé six pans SW 5 (392.731)

Gamme de produits 2020



OSE 80-2
Ponceuse orbitale avec régulation de régime
N°-Article 429.821




Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F (436.305) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984)



ODE 100-2 Set
Ponceuse delta avec régulation de régime en kit
N°-Article 429.864




Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	100 x 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro (436.321) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.997) · 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 381.136) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (412.198)



OSE 80-2 Set
Ponceuse orbitale avec régulation de régime en kit
N°-Article 429.848




Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	80 x 130 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro, 80x130 8F (436.305) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984) · 1 papier abrasif SELECTFLEX P 80 (1 pièce de 380.776) · 1 papier abrasif PURFLEX P 120 (1 pièce de 380.903) · 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (412.198)



ODE 100-2
Ponceuse delta avec régulation de régime
N°-Article 429.856



Puissance absorbée	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 13000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 26000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	100 x 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105

Equipement de base:
1 plateau de ponçage velcro (436.321) · 1 cartouche micro filtre PES (407.984)

Gamme de produits 2020

Accessoires pour le traitement de surface poncer

Abrasif SFE 8-2 115



Papier abrasif velcro PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276



Velours velcro Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	296.155

Abrasif Ø 125 Ø 150



Papier abrasif ZIRCOFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207



Papier abrasif CERAFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223
D125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231



Pad feutre Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393.347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393.355



Toile à poncer SC Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630



Papier abrasif velcro SELECTFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636

Papier abrasif velcro PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709

Toile abrasive velcro MESHFLEX Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733



Pads diamantés de polissage Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Papier abrasif velcro SELECTFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247

Gamme de produits 2020




Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077



Toile abrasive velcro MESHFLEX
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271



Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019

Abrasif OSE 80-2



Papier abrasif velcro SELECTFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849

Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200



Désignation Dimensions en mm Grain UE N°-Article

80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938

Toile abrasive velcro MESHFLEX
Clé de produit 201



Désignation Dimensions en mm Grain UE N°-Article

80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962

Abrasif MS 713



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation Dimensions en mm Grain UE N°-Article

115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836

Gamme de produits 2020

Abrasif ODE 100-2



Papier abrasif velcro SELECTFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063



Papier abrasif velcro PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152



Toile abrasive velcro MESHFLEX Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187

Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Paint-Set (Ø 125 mm) Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
P-Box SE 14-2 125	1 set	393.436



Paint-Set (Ø 150 mm) Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
Paint-Set D150	1 set	408.468



Inox-Set (Ø 125 mm) Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
I-Box SE 14-2 125	1 set	393.428



Stone-Set (Ø 125 mm) Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
S-Box SE 14-2 125	1 set	393.444



Plateau de ponçage velcro Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727
SP D150-8 H/F	150 Ø	1	419.192



Brosse disque Clé de produit 209

Désignation	Emmanchement	UE	N°-Article
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030



Carter de protection avec segment pivotant Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363



Carter de protection avec segment pivotant Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



Couronne de brosses Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Poignée latérale Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GS-S SE14-2	1	391.581

Gamme de produits 2020



Désignation

	UE	N°-Article	
CF SE 14-2	1	393.371	

Bride de serrage
Clé de produit 299



Ecrou de serrage M 14
Clé de produit 300

	UE	N°-Article	
	1	100.080	



Ecrou de serrage rapide FixTec M 14
Clé de produit 299

	UE	N°-Article	
	1	313.459	



Clé à ergots
Clé de produit 300

	UE	N°-Article	
Clé réglable 35x5	1	398.365	



Clé allen
Clé de produit 300

Type	UE	N°-Article	
SW 6	1	104.167	
5 mm longue	1	392.731	
SW 4	1	102.229	



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Désignation	UE	N°-Article	
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Accessoires pour BBE 14-3 100



Brosse nylon
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article	
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	



Brosse acier à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	



Brosse inox à fils torsadés
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	



Adaptateur de ponçage brossage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BB 110	1	461.555	



Jupe d'aspiration
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
BG D 110	1	461.547	



Inserts
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article	
BL-S BG	1	461.563	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE BBE	1	451.991	

Gamme de produits 2020

Accessoires ORE 125-2



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*		
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348		

Accessoires ORE 3-150 / 5-150 EC



Plateau de ponçage velcro souple
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112		



Plateau de ponçage velcro moyen
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120		



Plateau de ponçage velcro dur
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139		



Cartouche PES microfiltre
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833		



Microfiltre PES
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
PF-PES EC	1	486.841		

Accessoires ORE 150-3/ORE 150-5



Plateau de ponçage velcro souple
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-S D150	150 Ø	1	408.298		



Plateau de ponçage velcro dur
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-H D150	150 Ø	1	408.301		

Accessoires OSE 80-2



Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305		

Accessoires ODE 100-2



Plateau de ponçage velcro delta
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321		

Autres accessoires OSE, ODE, ORE



Cartouche PES microfiltre
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
FP E D27	1	407.984		



Microfiltre PES
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
PF-PES	1	407.992		

* pour machines avec n° d'article 379.xxx

Gamme de produits 2020



Sacs en papier filtre
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336



Flexible d'aspiration, antistatique
Clé de produit 262

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD 27 AS	1	382.736



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désigna- tion	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE ORE 150-EC	1	486.868
TKE ORE 150	1	407.895
TKE 4x D150	1	407.704
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198

Accessoire LK 604, LG 1704 VR



Plateau de meulage élastique avec écrou de serrage M 14
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
170 Ø	1	124.079

Accessoires pour XS 713



Dimensions
en mm

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	334.146

Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Accessoires pour X 1107 VE



Dimensions
en mm

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SP-H D150-6 X1107	dur	1	228.176
SP-S D150-6 X1107	soft	1	228.184

Plateau de ponçage velcro
Clé de produit 205

Machines d'assainissement, Outils spéciaux



WST 1000 FV Ponceuse Béton-Giraffe® pour les murs et les plafonds

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	600 Watt
Emmanchement	28 mm Ø
Dimensions en mm	1330-1650
Longueur de câble	5,0 m
Poids	5,5 kg
Clé de produit	106



Equipement de base:

1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459) · Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur (406.708) · 1 coffret de transport (389.986)



WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet N°-Article 355.747

Equipement de base:

WST 1000 FV + 1 disque diamanté Turbo-Jet (349.623)



WST 1000 FV, Kit Thermo-Whirljet N°-Article 355.755


Equipement de base:

WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet (323.071)



RE 14-5 115 RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Diamètre maximal de la tête porte-lames	80 mm
Profondeur de fraisage	0-6 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5200/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x L x H)	340 x 185 x 145 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:

1 poignée SoftVib (325.376) · 1 capot d'aspiration pour meuler diam.115 mm avec couronne de brosse (366.528) · 1 bouton réglage, fraise diam.80 mm (366.897) · 1 disque de meulage de diamètre 115/M14 Klett Bowl (366.609) · Kit de meules Korund de diamètre 115 (1 set) · 1 clé à ergots (366.536) · 1 clé six pans SW 4 (102.229) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (414.182)



RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage pointue N°-Article 369.217

Equipement de base:

RE 14-5 115 + 1 tête de fraisage pointue de diamètre 80, M14 (366.552)



RE 14-5 115, Kit de tête de fraisage plate N°-Article 369.225

Equipement de base:

RE 14-5 115 + 1 tête de fraisage plate de diamètre 80, M14 (366.560)



RE 14-5 115, Kit B-Jet N°-Article 369.233

Equipement de base:

RE 14-5 115 + 1 disque diamanté Béton-Jet (418.757)



RE 14-5 115, Kit E-Jet N°-Article 369.241

Equipement de base:


RE 14-5 115 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (418.803)

Gamme de produits 2020



LD 15-10 125
Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,2 kg
Clé de produit	107




Equipement de base:
1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc (421.111) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D25-32 AS (320.188) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (414.131)



LD 15-10 125 R
Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Vibration	< 6,4 m/s ²
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:
1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (393.363) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (393.398) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (414.131)



LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet
N°-Article 405.914

Equipement de base:
LD 15-10 125 + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



LD 15-10 125, Kit TH-Jet
N°-Article 405.930

Equipement de base:
LD 15-10 125 + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LD 15-10 125, Kit E-Jet
N°-Article 405.957

Equipement de base:
LD 15-10 125 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet
N°-Article 405.906

Equipement de base:
LD 15-10 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet
N°-Article 405.922

Equipement de base:
LD 15-10 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LD 15-10 125 R, Kit E-Jet
N°-Article 405.949


Equipement de base:
LD 15-10 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



LDE 15-10 125 R

Ponceuse à rénover avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500-10000/min
Puissance absorbée	1450 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,9 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:

- 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (393.363) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·
- 1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (445.142) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (414.131)



LD 18-7 125 R

Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	107

Equipement de base:

- 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (393.363) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
- 1 clé hexagonale (102.229) ·
- 1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 coffret de transport (444.391)



LDE 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet II N°-Article 479.403

Equipement de base:

- LDE 15-10 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet II (453.773)



LDE 15-10 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 471.038

Equipement de base:

- LDE 15-10 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LDE 15-10 125 R, Kit E-Jet N°-Article 471.046

Equipement de base:

- LDE 15-10 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet N°-Article 408.603

Equipement de base:

- LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (348.899)



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 408.611

Equipement de base:

- LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.378)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet N°-Article 408.638

Equipement de base:

- LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.394)

Gamme de produits 2020



LD 18-7 150 R
Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, 150 mm

Ø disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,3 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:
1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (419.176) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (252.188 (3x)) ·
1 clé hexagonale (102.229) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport (444.391)



LD 24-6 180
Meuleuse béton, Ø 180 mm

Ø disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2400 Watt
Puissance utile	1450 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	6,6 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:
1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc (421.154) ·
1 adaptateur d'aspiration (393.398) ·
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
1 bride de serrage SW 17 (191.604) ·
1 poignée étrier (1 pièce) ·
3 attaches pour câble (302.538 (3x)) ·
1 clé six pans SW 6 (256.832) ·
1 clé à ergots (392.537) ·
1 coffret de transport (444.391)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet
N°-Article 418.765

Equipement de base:
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Turbo-Jet (418.935)



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet
N°-Article 418.773

Equipement de base:
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Thermo-Jet (418.919)



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet
N°-Article 418.781

Equipement de base:
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (418.927)



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet
N°-Article 420.514

Equipement de base:
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Turbo-Jet (420.409)



LD 24-6 180, Kit TH-Jet
N°-Article 418.870

Equipement de base:
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.386)



LD 24-6 180, Kit E-Jet
N°-Article 418.862

Equipement de base:
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.408)

Accessoires pour les machines d'assainissement

Accessoires pour ponceuse béton WST 1000 FV



Disque diamanté Turbo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623



Disque diamanté Thermo-Whirljet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071



Disque diamanté Whirljet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361



Disque diamanté Beton-Whirljet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063



Jupe d'aspiration caoutchouc
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	257.246



Tête de ponceuse béton sans disque
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
VSB D125	125 Ø	1	350.931



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708



Adaptateur de clipsage rapide
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410.497



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TK-S WST/WSE 7	1	389.986

Accessoires RETECFLEX



Plateau velcro Ø 115, bille
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
115 Ø	1	366.609



Papier abrasif velcro PURFLEX
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276

Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278



Table de support pour travaux de fraisage
Clé de produit 229

Diamètre en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	369.314

Gamme de produits 2020



Disque diamanté Béton-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
B-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.757



Disque diamanté Plâtre-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.803



Disque diamanté Surface-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
S-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.811



Disque diamanté PKD
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	115 Ø	1	418.889



Disque en métal trempé TC-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TC-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.897



Disque diamanté Turbo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet D115 C M14	115 Ø	1	418.846

Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Disque diamanté Thermo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386



Disque diamanté Plâtre-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408



Disque diamanté Surface-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424



Disque diamanté PKD
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416



Disque diamanté PKD
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425



Disque diamanté Turbo-Jet
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409



Disque diamanté
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417

Accessoires pour LD 15-10 125 / R et LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Carter de protection avec segment pivotant
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363

Gamme de produits 2020



Carter de protection avec segment pivotant
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176



Coffret de transport
Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391



Couronne de brosses
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146

Tampons de fixation
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118

Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154



Jupe d'aspiration caoutchouc
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	257.246
180 Ø	1	258.626



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE LD 15-10 125	1	414.131
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166
TKE 4x D150	1	407.704


Outils spéciaux



MS 1706 FR Set Rainureuse N°-Article 329.673

Profondeur de la coupe	0-35 mm
Largueur de la rainure	10-30 mm
Ø disque	140 mm
Vitesse de rotation à vide	7500/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,6 kg
Clé de produit	107

Équipement de base:
 2 Disques Diamantjet VI-Speedcut-140 mm Ø (334.464 (2x)) ·
 1 poignée latérale (194.034) ·
 1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14 (253.049) ·
 Rondelles d'écartement (251.478 (1x)) ·
 Disques pour empiler (318.914 (2x)) ·
 Brides de serrage (191.612 (2x)) ·
 1 burin (229.253) ·
 1 adaptateur d'aspiration (408.360) ·
 Fixation de câble (252.188 (3x)) ·
 1 coffret de transport (327.034)



F 1109 Fraiseuse pour poser les pattes de fixation des chéneaux 710 Watt N°-Article 251.338

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Vitesse de rotation à vide	10000/min
Largeur du rabotage	40 mm
Profondeur du rabotage	6 / 8 mm
Nombre de lames	4 pièces
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	199

Équipement de base:
 1 jeu de lames réversibles HSS (4 pièces) (241.091) ·
 1 tournevis (258.861) ·
 1 clé à fourche simple SW 30/17 (106.461) ·
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 insert de coffret (434.248)

Accessoires pour outils spéciaux

Accessoires pour MS 1706 FR Set



Dimensions en mm

Diamantjet VI - Speedcut Clé de produit 221

UE	N°-Article
140 Ø	1 334.464

Adaptateur à clip Clé de produit 263



Désignation

UE	N°-Article
SAD-C D36/27 AS/NL	1 408.360

Adaptateur de clipsage rapide Clé de produit 263



Désignation

UE	N°-Article
SAD-FC 32	1 410.497

Accessoires pour F 1109



Dimensions en mm

Lames réversibles carbure métallique Clé de produit 299

UE	N°-Article
21 x 21	4 229.555



Dimensions en mm

UE	N°-Article
21 x 21	4 241.091

Coffret de transport L -BOXX® Clé de produit 299



Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE F1109	1	434.248


Gamme de produits 2020

Marteaux




FHE 2-22 SDS-plus Marteau de 2,3 kg, SDS-plus N°-Article 413.674

Vitesse de rotation à vide 0-1400/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4300/min
Force de frappe (EPTA) 2,1 J
Ø percage maximum dans le béton 22 mm
Ø de percage maximum de l'acier 13 mm
Ø de percage maximum du bois 26 mm
Puissance absorbée 710 Watt
Emmanchement SDS-plus
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,3 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 poignée (416.126) ·
1 butée de profondeur de perçage (416.118) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (414.042)



CHE 2-28 R SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 461.490


Vitesse de rotation à vide 0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4000/min
Force de frappe (EPTA) 2,7 J
Ø percage maximum dans le béton 28 mm
Ø de percage maximum de l'acier 13 mm
Ø de percage maximum du bois 30 mm
Puissance absorbée 800 Watt
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Dimensions (L x l x H) 390 x 83 x 205 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,8 kg
Clé de produit 114

Équipement de base:
1 mandrin BF CHE2 (468.843) ·
1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 poignée (417.661) ·
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (469.033)




CHE 2-28 SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 413.666

Vitesse de rotation à vide 0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4000/min
Force de frappe (EPTA) 2,7 J
Ø percage maximum dans le béton 28 mm
Ø de percage maximum de l'acier 13 mm
Ø de percage maximum du bois 30 mm
Puissance absorbée 800 Watt
Emmanchement SDS-plus
Dimensions (L x l x H) 360 x 85 x 200 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,65 kg
Clé de produit 114



Équipement de base:
1 poignée (417.661) ·
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (414.042)




CHE 4-32 R SDS-plus Marteau universel de 4 kg, SDS-plus N°-Article 468.029

Vitesse de rotation à vide 0-850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-3700/min
Force de frappe (EPTA) 4,8 J
Ø percage maximum dans le béton 32 mm
Ø de percage max. dans la maçonnerie (foret HM) 82 mm
Ø de percage maximum de l'acier 13 mm
Ø de percage maximum du bois 32 mm
Puissance absorbée 900 Watt
Emmanchement SDS-plus
Capacité du mandrin 1,5 - 13 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 4,6 kg
Clé de produit 114

Équipement de base:
1 mandrin BF CHE4 (468.878) ·
1 mandrin BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
1 poignée (436.232) ·
1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (469.041)



CHE 5-40 SDS-max
Marteau universel de 5 kg, SDS-max
N°-Article 439.665



Vitesse de rotation à vide 0-380/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 1300-2900/min
Force de frappe (EPTA) 10 J
Réglages des burins 12
Ø perçage maximum dans le béton 40 mm
Ø de perçage max. dans la maçonnerie (foret HM) 90 mm
Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm
Ø de perçage maximum du bois 32 mm
Puissance absorbée 1050 Watt
Emmanchement SDS-max
Longueur de câble 4,0 m
Poids 6,4 kg
Clé de produit 114

Equipement de base:
1 poignée (1 pièce) ·
1 tube de graisse (370.894) ·
1 coffret de transport (1 pièce)



DH 5 SDS-max
Marteau de 5 kg, SDS-max
N°-Article 365.920



Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3500/min
Puissance absorbée 1050 Watt
Force de frappe (EPTA) 6,7 J
Réglages des burins 12
Emmanchement SDS-max
Longueur de câble 4,0 m
Poids 5,4 kg
Clé de produit 114

Equipement de base:
1 poignée (370.916) ·
1 tube de graisse (370.894) ·
1 coffret de transport (402.583)

Accessoires pour marteaux

Accessoires pour SDS-plus



Foret SDS 2-plus
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199

Burin plat SDS-plus
Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
20 x 250	plat	1	368.490

Burin pointu SDS-plus
Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
250	pointu	1	368.504

Burin bêche SDS-plus
Clé de produit 232



Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
40 x 250	bêche	1	368.512

Gamme de produits 2020



Burin coudé SDS-plus
Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
40 x 250	coudé	1	368.628



Kit de burins / forets SDS-plus
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article
Kit de burins / forets SDS-plus	1	368.571



Foret de marteau SDS-plus
Clé de produit 230

Désignation	UE	N°-Article
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414.026
Désignation		
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250

Foret de marteau SDS-plus
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034



Mandrin
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835



Mandrin
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article
BF CHE 2	1	468.843



Mandrin
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851



Désignation

Désignation	UE	N°-Article
BF CHE 4	1	468.878

Mandrin
Clé de produit 239



Adaptateur SDS-plus
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article
	1	368.652

Accessoires pour SDS-max



Foret SDS 2-max
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253



Foret SDS 4-max
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482

Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851



Burin plat SDS-max
Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article	
25 x 400	plat	1	368.539	



Burin pointu SDS-max
Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article	
400	pointu	1	368.547	



Burin bêche SDS-max
Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article	
50 x 400	bêche	1	368.555	



Burin coudé SDS-max
Clé de produit 232

Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article	
50 x 300	coudé	1	368.563	



Kit de burins SDS-max
Clé de produit 232

Désignation	UE	N°-Article	
Kit de burins SDS-max	1	368.601	

Autres accessoires



Capteur de poussière de forage
Clé de produit 263

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	



Coffret de transport L -BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042	
TKE CHE2-28 R	1	469.033	
TKE CHE 4-32	1	429.104	
TKE CHE4-32 R	1	469.041	

Gamme de produits 2020

Aspirateur de sécurité, classe compacte




VC 21 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L
N°-Article 405.418

Puissance absorbée P. max. 1250 Watt
Circulation de débit maximale 3600 l/min
Sous-Pression 21000 Pa
Surface du filtre 3000 cm²
Capacité du réservoir 20 l
Quantité de remplissage de liquide 11 l
Prise de courant pour appareils 100-2000 Watt
Dimensions (L x l x H) 430 x 380 x 506 mm
Longueur de câble 5,0 m
Poids 7,4 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3,5 m avec coude de raccordement. (385.484) ·
1 filtre catégorie L/M (385.085) ·
3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) · 1 brosse pour sols réversible (385.565) · 1 brosse ronde (385.646) ·
1 suceur étroit (385.530) ·
1 brosse plate (385.549) ·
1 sac à poussière (385.093) ·
1 sac papier (385.107) ·
1 fixation de flexible d'aspiration (410.993) · 1 porte cable (410.705) ·
1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)



VCE 26 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L
N°-Article 405.426

Puissance absorbée P. max. 1250 Watt
Circulation de débit maximale 3600 l/min
Sous-Pression 21000 Pa
Surface du filtre 3000 cm²
Capacité du réservoir 25 l
Quantité de remplissage de liquide 16 l
Prise de courant pour appareils 100-2600 Watt

Dimensions (L x l x H) 475 x 377 x 526 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 8,4 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Flexible d'aspiration 32 mm Ø x 3,5 m avec coude de raccordement. (385.484) ·
1 filtre catégorie L/M (385.085) ·
3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·
1 brosse pour sols réversible (385.565) ·
1 brosse ronde (385.646) ·
1 suceur étroit (385.530) ·
1 brosse plate (385.549) ·
1 sac à poussière (385.093) ·
1 sac papier (385.107) ·
1 fixation de flexible d'aspiration (410.993) ·
1 porte cable (410.705) ·
1 porte flexible (411.108) ·
1 boîte pour accessoires (411.124) ·
1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)



Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier



VCE 33 L MC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L
N°-Article 444.103

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 30 l
Quantité de remplissage de liquide 17 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 14,5 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
1 flexible d'aspiration 32 mm Ø x 4 m (445.037) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (1 pièce de 445.088) ·
1 sac papier (1 pièce de 445.061) ·
3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·
Coude de raccordement (445.010) ·
1 brosse de sols (445.509) ·
1 suceur étroit (385.530) ·
1 brosse plate (385.549) ·
1 brosse ronde (385.646) ·
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) ·
1 extenseur (1 pièce) ·
Attache pour flexible (1 pièce)



VCE 33 L AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L
N°-Article 444.111

Puissance absorbée P. max. 1400 Watt
Circulation de débit maximale 4500 l/min
Sous-Pression 25000 Pa
Surface du filtre 5000 cm²
Capacité du réservoir 30 l
Quantité de remplissage de liquide 17 l
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt

Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm
Longueur de câble 7,5 m
Poids 15,2 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 support L-BOXX® (445.169) ·
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) ·
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 33 L AC-Set

N°-Article 465.674

Equipement de base:
VCE 33 L AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 33 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M
N°-Article 444.138

Puissance absorbée P. max.	1400 Watt
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Sous-Pression	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Capacité du réservoir	30 l
Quantité de remplissage de liquide	17 l
Prise de courant pour appareils	100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 565 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	15,2 kg
Clé de produit	112

Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 33 M AC-Set

N°-Article 465.682

Equipement de base:

VCE 33 M AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 44 M AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M
N°-Article 444.170

Puissance absorbée P. max.	1400 Watt
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Sous-Pression	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Capacité du réservoir	42 l
Quantité de remplissage de liquide	26 l
Prise de courant pour appareils	100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	16,7 kg
Clé de produit	112

Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 44 M AC-Set

N°-Article 465.704

Equipement de base:

VCE 44 M AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 44 L AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L
N°-Article 444.154

Puissance absorbée P. max.	1400 Watt
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Sous-Pression	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Capacité du réservoir	42 l
Quantité de remplissage de liquide	26 l
Prise de courant pour appareils	100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	16,7 kg
Clé de produit	112

Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (445.088) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 44 L AC-Set

N°-Article 465.690

Equipement de base:

VCE 44 L AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



VCE 44 H AC

Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H
N°-Article 444.197

Puissance absorbée P. max.	1400 Watt
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Sous-Pression	25000 Pa
Surface du filtre	5000 cm ²
Capacité du réservoir	42 l
Quantité de remplissage de liquide	26 l
Prise de courant pour appareils	100-2400 Watt
Dimensions (L x l x H)	565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	17,6 kg
Clé de produit	112

Equipement de base:

Tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 filtre de la classe H/HEPA 13 (445.126) · 1 sac à filtre de sécurité (445.096) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour flexible (2 pièces)



VCE 44 H AC-Kit

N°-Article 446.025

Equipement de base:

VCE 44 H AC + 1 kit de nettoyage (445.053)

Gamme de produits 2020

Accessoires pour aspirateurs industriels

Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC



Désignation

Flexible d'aspiration
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH 32x3,5m	1	385.484



Désignation

Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD D27-32	1	385.506



Désignation

Filtre
Clé de produit 261


Désignation	UE	N°-Article
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085



Désignation

Sacs aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093




Désignation

Sac à déchets
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107

Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



Désignation

Filtre à plis plats PES
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VCE PES L/M/H	1	445.118



Désignation

Filtre
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126



Désignation

Filtre à plis plats PES
Clé de produit 261

VFE VCE L/M/H

UE
N°-Article

1 445.134



Désignation

Sacs aspirateur en non tissé
Clé de produit 260

FS-F VCE L/M VE5

UE
N°-Article

5 445.088



Désignation

Sac de filtration Longlife
Clé de produit 260

FS-LL VCE 33/44

UE
N°-Article

1 445.517



Désignation

Sac à filtre de sécurité
Clé de produit 260

SFS VCE H VE5

UE
N°-Article

5 445.096



Désignation

Sac à déchets
Clé de produit 260

ES-PP VCE L/M VE5

UE
N°-Article

5 445.061



Désignation

Étrier de poussée
Clé de produit 269

VCE-TH

UE
N°-Article

1 445.150



Désignation

Support L-BOXX®
Clé de produit 269

VCE-AP

UE
N°-Article

1 445.169



Désignation

Support L-BOXX® Air
Clé de produit 269

VCE-AP Air

UE
N°-Article

1 445.177

Gamme de produits 2020



Support pour Giraffe®
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-GE Fix	1	445.185		

Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605		



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708		



Flexible d'aspiration, antistatique
Clé de produit 262

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	



Tuyau d'aspiration avec réglage d'air
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m	1	445.037		



Flexible d'aspiration
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 32x4m WS 702	1	341.355		



Kit d'évacuation d'air
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE EH 50x4m	1	477.621		



Rallonge pour flexible
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SHV-C 32x0,5m	1	296.953		



Set de réparation tube d'aspiration-raccord
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697		



Bague de serrage clip gris
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32	1	379.654		



Bague rouge de serrage rapide par clipsage
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SH-FC 32	1	406.023		



Bague Clip avec réglage d'air
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716		



Adaptateur à clip
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360		



Adaptateur de clipsage rapide
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410.497		



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D25-32 AS	1	445.029		



Adaptateur
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 32 AS	1	445.142		

Gamme de produits 2020



Désignation	UE	N°-Article	
SAD-C 27 AS	1	461.628	

Adaptateur
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804	

Adaptateur d'aspiration pivotant
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD-C 36 AS	1	461.636	

Adaptateur
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD D32-36	1	257.169	

Manchon de raccordement
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD D25-32 AS	1	259.827	

Adaptateur
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD 32/32	1	296.996	

Manchon de raccordement
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD 27 AS	1	382.736	

Adaptateur
Clé de produit 263



Kit de nettoyage
Clé de produit 269



Désignation	UE	N°-Article	
SAD D32 WS/WSK	1	340.790	

Adaptateur spécial
Clé de produit 263



Kit de nettoyage
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD-C WS/WSE	1	364.460	

Adaptateur spécial
Clé de produit 263



Kit de nettoyage
Clé de produit 269



Désignation	UE	N°-Article	
SAD D32-32 R	1	328.308	

Adaptateur spécial
Clé de produit 263



Coude de raccordement
Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article	
SAD D32-28	1	251.847	

Adaptateur spécial
Clé de produit 263



Rallonges
Clé de produit 263

Gamme de produits 2020



Brosse
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BN 36x220	1	385.557		



Inserts en caoutchouc
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083	



Brosse ronde
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
RN 36x120	1	385.646		



Brosse de sols
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
FN D36x300	1	445.509	



Brosse plate à coussin
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
PN 36x115	1	385.549		



Brosse pour sols à rouleaux
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
CNW 36x400	1	385.573	



Sucisseur espace étroit
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CN 36x300	1	385.530		



Inserts
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581	



Brosse plate
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FD D36 90x120mm	1	413.437		



Inserts en caoutchouc
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603	



Brosse pour sols réversible
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
KN 36x260	1	385.565		



Capteur de poussière de forage
Clé de produit 263

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article	
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	



Brosse à rouleaux en aluminium
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FN-AL 36x370	1	369.896		



Fixation de câble
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article	
	1	252.188	



Inserts
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075		

Gamme de produits 2020

Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H



Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m	1	299.782
SH 32x4m	1	338.508

Flexible d'aspiration Clé de produit 262



Désignation	UE	N°-Article
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115

Sac à filtre de sécurité Clé de produit 260



Désignation	UE	N°-Article
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829

Filtre à plis plats PES Clé de produit 261



Désignation	UE	N°-Article
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630

Sacs aspirateur en non tissé Clé de produit 260



Désignation	UE	N°-Article
FE VC/E 35/45 PM	1	337.692

Filtre à plis plats Clé de produit 261



Désignation	UE	N°-Article
FS-F VCE 45 VE5	5	402.982

Sacs aspirateur en non tissé Clé de produit 260



Désignation	UE	N°-Article
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107

Filtre à plis plats Clé de produit 261



Désignation	UE	N°-Article
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766

Sac à déchets Clé de produit 260



Désignation	UE	N°-Article
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961

Sac aspirateur en papier Clé de produit 260



Désignation	UE	N°-Article
TS VCE 45 H	1	379.123

Sac de transport Clé de produit 260



Désignation	UE	N°-Article
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758

Sac aspirateur en papier Clé de produit 260



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
FS-M VC/E 35/45	750 x 380	1	404.330

Sac aspirateur en coton Clé de produit 260

Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M



VAC 800-EC Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M N°-Article 477.745

Puissance absorbée 170 Watt
Consommation de courant nominal 1,7 - 1,45 A
Vitesse de rotation à vide 0-3930/min
Circulation de débit maximale 544 m³/h
Surface du filtre H13 > 7,26 m²
Protection 10 VA
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 125 mm
Niveau de pression acoustique 1 m, 58 dB(A)
Dimensions, unité complète (L x l x H) 373 x 400 x 508 mm
Longueur de câble 3,5 m
Poids (sans filtre) 7,2 kg
Clé de produit 112

Equipement de base:
10 éléments préfiltrant G3 (477.699) · 1 filtre grossier G4 (477.702) · 1 filtre HEPA H13 (477.737) ·
1 flexible SH 125x5m C (477.672) · 1 sas de porte DL 2,3x1,3m PP (477.753)

Accessoire épurateur d'air de chantier



Désignation

Adaptateur Clé de produit 269

	UE	N°-Article	
VAC-SAD D125	1	477.648	



Désignation

Grille avant Clé de produit 269

	UE	N°-Article	
VAC-FG G3	1	477.656	



Désignation

Adaptateur pour guidage d'air Clé de produit 269

	UE	N°-Article	
VAC-AT D315	1	477.664	



Désignation

	UE	N°-Article	
SH 125x5m C	1	477.672	
SH 125x6m C	1	488.186	

Flexible Clé de produit 262



Désignation

	UE	N°-Article	
SH 125x88m PP	1	477.680	

Flexible
Clé de produit 269



Désignation

	Dimensions (L x H)	UE	N°-Article	
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753	

Sas de porte
Clé de produit 269



Désignation

	UE	N°-Article	
VFE VAC G3	10	477.699	


Éléments préfiltrants G3
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC G4	1	477.702	

Filtre grossier G4
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC G4 AK	1	477.710	


Filtre à charbon actif G4
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC F7	1	477.729	


Filtre à poussières fines F7
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC H13/HEPA	1	477.737	

Filtre HEPA H13
Clé de produit 261



Désignation

	UE	N°-Article	
FE VAC H14/HEPA	1	488.194	

Filtre HEPA H14
Clé de produit 261

Gamme de produits 2020


Mélangeur sur batterie



MXE 1000 Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

Vitesse de rotation à vide	0-780/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	550 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,5 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 19 (439.967) ·
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1200 Agitateur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Vitesse de rotation à vide	0-210/325/530/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	710 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	140 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,6 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1000 + WR2 120 N°-Article 433.179

Equipement de base:
MXE 1000 + 1 pale WR2 120x600 M14
(368.881)



MXE 1200 + WR2 140 N°-Article 433.233

Equipement de base:
MXE 1200 + 1 pale WR2 140x600 M14
(368.997)



MXE 1000 + WR3R 120 N°-Article 461.385

Equipement de base:
MXE 1000 + 1 pale WR3R 120x600 M14
(368.911)



MXE 1200 + WR3R 140 N°-Article 433.225


Equipement de base:
MXE 1200 + 1 pale WR3R 140x600 M14
(369.012)



MXE 1002 + WR2 120 Agitateur 2 vitesses 1010 Watt avec gâchette d'accélération N°-Article 433.209

Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-530/min
2ème vitesse	0-780/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	550 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	120 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,6 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1202 Agitateur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux

Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-210/325/530/min
2ème vitesse	0-320/490/780/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	710 Watt
Emmanchement	M 14
Ø collier de serrage	53 mm
Ø pale max.	140 mm
Dimensions (L x l x H)	405 x 215 x 340 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids (sans pale)	4,8 kg
Clé de produit	110

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)




MXE 1202 + WR2 140 N°-Article 433.276

Equipement de base:
MXE 1202 + 1 pale WR2 140x600 M14
(368.997)



MXE 1202 + WR3R 140 N°-Article 433.268

Equipement de base:
MXE 1202 + 1 pale WR3R 140x600 M14
(369.012)



MXE 1602
Agitateur 2 vitesses 1600 Watt avec
commutateur de vitesse à 3 niveaux

Vitesse de rotation à vide
1ère vitesse 0-150/300/530/min
2ème vitesse 0-200/400/780/min
Puissance absorbée 1600 Watt
Puissance utile 925 Watt
Emmanchement M 14
Ø collier de serrage 53 mm
Ø pale max. 160 mm
Dimensions (L x l x H) 343 x 405 x 215 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids (sans pale) 5,0 kg
Clé de produit 110

Equipement de base:
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



MXE 1602 + WR2 160
N°-Article 459.232

Equipement de base:
MXE 1602 + 1 pale WR2 160x600 M14
(369.004)



MXE 1602 + WR3R 160
N°-Article 459.240

Equipement de base:
MXE 1602 + 1 pale à hélice WR3R
160x600 M14 (369.020)

Accessoires pour mélangeurs

Pales pour mélangeurs, M 14 mâle



Pale circulaire RR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903

Pale en spirale WR2
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004

Pale en spirale WR3R
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020

Pale de plâtre PR3L
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047

Pale en spirale WR3L
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071

Pale à disque SR2
Clé de produit 240



Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136

Gamme de produits 2020



Pale d'agitation RB
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160



Pale d'agitation RB
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144



Plateau mélangeur M 14
Clé de produit 249

Dimensions en mm	UE	N°-Article
120 Ø	1	124.761



Pale M 14
Clé de produit 249

Dimensions en mm	UE	N°-Article
70 Ø	1	124.753

Pales à serrer dans le mandrin



Pale circulaire RR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 85x400 SW8	85 Ø	-10	1	368.946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954



Pale en spirale WR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 85x500 SW8	85 Ø	-10	1	368.962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989



Pale à disque SR2
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 80x500 SW8	80 Ø	-10	1	369.098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101



Pale d'agitation RB
Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 SW10	120 Ø	-15	1	369.144

Pales pour mélangeur RZ 600 VV



Pales I et II galvanisées
Clé de produit 240

Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
130 Ø	5 - 60	1	252.200

Adaptateur



Adaptateur M 18 / M 14
Clé de produit 249

UE	N°-Article
1	250.484



Adaptateur M14 SDS-plus
Clé de produit 239

UE	N°-Article
1	374.091



Rallonge M14
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755



Rallonge M14
Clé de produit 249

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113

Matériel de mesure/Laser



ALC 8 Laser multilignes autonivelant N°-Article 458.600

Nombre de lignes	1 horizontal / 4 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes	360°/90°
Précision	± 0,3 mm/m (perpendiculaire ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement	± 3 °
Rayon d'action max.	20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-10 ° - +45 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Batterie intégrée	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Poids	1,2 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 câble USB (1 pièce) ·
1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 coffret de transport (1 pièce)



ALC 2/1-Basic Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 409.235

Nombre de lignes	1 horizontal/1 vertical
Zone visible des lignes	90°
Précision	± 0,3 mm/m
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	20 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-5 ° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Poids	0,42 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
Batteries 3x AA (1 set) · 1 sac de transport (1 pièce)



ALC 2/1-G Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 455.997

Nombre de lignes	1 horizontal/1 vertical
Zone visible des lignes	90°
Précision	± 0,3 mm/m
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	20 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-5 ° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Batterie intégrée	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Poids	0,36 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 fixation murale magnétique WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) ·
1 câble USB (1 pièce) ·
1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 sac de transport (1 pièce)



ALC 3/1-Basic Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 409.243

Nombre de lignes	1 horizontal/ 2 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes	90°
Précision	± 0,3 mm/m (perpendiculaire ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-5 ° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Poids	0,58 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 fixation murale magnétique WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) · Batteries
3x AA (1 set) · 1 sac de transport (1 pièce)



ALC 3/1-G Laser à faisceaux croisés autonivelant N°-Article 456.004

Nombre de lignes	1 horizontal/ 2 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes	90°
Précision	± 0,3 mm/m (perpendiculaire ± 0,6 mm/m)
Marge d'autonivellement	± 4 °
Rayon d'action max.	20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie	6 h
Températures limites d'utilisation	-5 ° - +50 °C
Classe laser	2
Catégorie de protection	IP 54
Batterie intégrée	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Poids	0,53 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 fixation murale magnétique WB-M/S
1/4 ALC-Basic (428.167) · 1 câble USB (1 pièce) ·
1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 sac de transport (1 pièce)



ADM 60 Li Télémètre laser N°-Article 447.862

Précision	± 3 mm
Rayon d'action max.	0,15 - 60 m
Classe laser	2
Diodes laser visibles	< 1 mW, 635 nm
Catégorie de protection	IP 54
Batterie intégrée	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Poids	0,13 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 câble USB (1 pièce) ·
1 USB-chargeur (1 pièce) ·
1 sac de transport (1 pièce)

Gamme de produits 2020

NEW



ADL 60-P
Niveau digital
N°-Article 476.102

Précision	$\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$, $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$
Précision libelle	0,029°
Longueur	600 mm
Catégorie de protection	IP 65
Autonomie	100 h
Poids	0,843 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
Batteries 2x AA (2 pièces) ·
1 sac de transport (1 pièce)



NEW



LKS H 190 5/8
Trépied laser
N°-Article 481.661

Portée	0,74 - 1,90 m
Filet de raccordement	1/4" + 5/8"
Poids	1,7 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 adaptateur LAD 5/8 I-1/4 A (398.608) ·
1 sac de transport (1 pièce)

NEW



ADL 120-P
Niveau digital
N°-Article 476.110

Précision	$\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$, $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$
Précision libelle	0,029°
Longueur	1200 mm
Catégorie de protection	IP 65
Autonomie	100 h
Poids	1,51 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
Batteries 2x AA (2 pièces) ·
1 sac de transport (1 pièce)



NEW



WLS-70-190
Trépied mobile
N°-Article 491.152

Portée	0,7 - 1,90 m
Poids	5,9 kg
Clé de produit	115



LKS 100-300 5/8
Trépied laser
N°-Article 398.616

Portée	1,01 - 3,00 m
Filet de raccordement	5/8"
Poids	5,7 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 bandoulière (1 pièce) ·
1 adaptateur LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



LKS 65-170 F 1/4
Trépied laser
N°-Article 398.624

Portée	0,65 - 1,65 m
Filet de raccordement	1/4"
Poids	1,4 kg
Clé de produit	115

Equipement de base:
1 sac de transport (1 pièce)



Accessoires pour laser de mesure

Fixation murale laser
Clé de produit 299



Désignation

UE N°-Article

WB-M/S 1/4 ALC-Basic

1 428.167



Désignation

UE N°-Article

LAD 5/8 I-1/4 A

1 398.608

Adaptateur de trépied laser
Clé de produit 299

Polisseuses


NEW



PXE 80 10.8-EC

La polisseuse sans fil intelligente
10,8 V, rotative et excentrique à
rotation libre
N°-Article 469.068

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	3 + 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Vitesse cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensions (L x l x H)	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batteries	0,63 kg
Clé de produit	103




NEW



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

La polisseuse sans fil intelligente
10,8 V, rotative et excentrique à
rotation libre
N°-Article 469.076

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	3 + 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Vitesse cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensions (L x l x H)	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batteries	0,63 kg
Clé de produit	103




NEW



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

La polisseuse sans fil intelligente
10,8 V, rotative et excentrique à
rotation libre
N°-Article 418.102

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	3 + 12 mm
Vitesse de rotation à vide	400-2000/-3000/-4000/-5800/min
Vitesse cycle à vide	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Voltage	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensions (L x l x H)	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batteries	0,63 kg
Clé de produit	103



Equipement de base:

- 1 adaptateur rotatif DT-P (492.396) ·
- 1 adaptateur excentrique course de 3 mm DT-XF 3 (492.418) ·
- 1 adaptateur excentrique course de 12 mm DT-XF12 (492.426) ·
- 1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
- 1 plateau velcro 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
- 1 plateau velcro 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
- 2 Accus 2,5 Ah AP 10,8/2,5 (418.048) ·
- 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 insert de coffret (473.014) ·


PE 8-4 80

Polisseuse pour les petites surfaces
N°-Article 405.817

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Vitesse de rotation à vide	1300-3900/min
Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	350 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	1,8 kg
Clé de produit	103



Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034)




Gamme de produits 2020



PE 14-3 125
Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse
N°-Article 406.813

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1100-3700/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	375 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721)



PE 14-2 150 P-Set
POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé
N°-Article 376.175

Ø ponçage maxi	200 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	405x117 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 poignée (252.721) · 1 disque velcro amorti de Ø 150 mm (350.745) ·
1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) · 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) · 1 peau TW-PT 160 (376.523) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (444.375)



PE 14-3 125 P-Set
Polisseuse à variateur de vitesse, en set
N°-Article 407.569

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1100-3700/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	375x120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,2 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721) ·
1 plateau velcro Ø 125 (350.737) ·
1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) · 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098)



PE 150 18.0-EC C
Polisseuse à rotation sur batterie
18,0 V
N°-Article 493.856

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	150-1450/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	395 x 117 mm
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
1 poignée (252.721)



PE 14-2 150
POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé
N°-Article 373.680

Ø ponçage maxi	200 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	405x117 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 poignée (252.721)



PE 150 18.0-EC
Polisseuse à rotation sur batterie
18,0 V
N°-Article 459.062

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	150-1450/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	395 x 117 mm
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:
1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
1 poignée (252.721) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (459.534)





PE 150 18.0-EC/5.0 Set
Polisseuse à rotation sur batterie
18,0 V
N°-Article 447.153

Ø ponçage maxi 160 mm
Ø maxi du plateau support 150 mm
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min
Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H) 395 x 117 mm
Poids sans batteries 1,9 kg
Clé de produit 103



Equipement de base:
1 plateau velcro Ø 150 (350.745) ·
1 poignée (252.721) ·
2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (459.534)



L 602 VR
Polisseuse à variateur de vitesse
N°-Article 329.800

Ø ponçage maxi 220 mm
Ø maxi du plateau support 175 mm
Vitesse de rotation à vide 400-2400/min
Puissance absorbée 1500 Watt
Puissance utile 1000 Watt
Emmanchement M 14
Longueur de câble 4,0 m
Poids 3,5 kg
Clé de produit 103




Equipement de base:
1 poignée latérale (252.721) ·
1 poignée étrier (287.709)



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Polisseuse à rotation sur batterie 18,0 V
N°-Article 461.229

Ø ponçage maxi 160 mm
Ø maxi du plateau support 150 mm
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min
Voltage 18 V
Capacité 2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H) 395 x 117 mm
Poids sans batteries 1,9 kg
Clé de produit 103




Equipement de base:
1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) ·
1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) ·
1 peau TW-PT 160 (376.523) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) ·
1 plateau velcro Ø 150 (350.745) · 1 poignée (252.721) · 2 Accus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.534)



PE 14-1 180
Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes
N°-Article 395.749

Ø ponçage maxi 250 mm
Ø maxi du plateau support 180 mm
Vitesse de rotation à vide 250-1380/min
Puissance absorbée 1400 Watt
Puissance utile 880 Watt
Emmanchement M 14
Dimensions (L x H) 405x117 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,3 kg
Clé de produit 103




Equipement de base:
1 poignée (252.721)




L 1503 VR
Polisseuse classique avec carénage de poignée
N°-Article 250.280

Ø ponçage maxi 140 mm
Ø maxi du plateau support 125 mm
Vitesse de rotation à vide 1200-4900/min
Puissance absorbée 1200 Watt
Puissance utile 700 Watt
Longueur de câble 4,0 m
Poids 1,9 kg
Clé de produit 103




Equipement de base:
1 poignée latérale (194.034)



XFE 7-12 80
Polisseuse excentrique pour petites surfaces
N°-Article 447.129

Ø ponçage maxi 80 mm
Ø maxi du plateau support 75 mm
Course 12 mm
Vitesse de rotation à vide 1800-5500/min
Vitesse cycle à vide 3600-10800/min
Puissance absorbée 700 Watt
Puissance utile 420 Watt
Dimensions (L x H) 320 x 120 mm
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,1 kg
Clé de produit 103




Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 75 Ø (454.141)

Gamme de produits 2020



XFE 7-12 80 P-Set
Polisseuse excentrique pour petites surfaces
N°-Article 447.137




Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5500/min
Vitesse cycle à vide	3600-10800/min
Puissance absorbée	700 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	320 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 75 Ø (454.141) ·
1 éponge de polissage PSX-G 80 (1 pièce de 434.264) · 1 éponge de polissage PS-O 80 (1 pièce de 434.302) · 1 éponge de polissage PS-R 80 (1 pièce de 434.345) ·
1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 insert de coffret (446.963)



XFE 7-15 150
Polisseuse excentrique
N°-Article 418.080




Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·
1 insert de coffret (437.093)



XFE 7-15 150 P-Set
Polisseuse excentrique
N°-Article 447.110




Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·
1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·
1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) ·
1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·
1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·
1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (437.093)

NEW



XFE 15 150 18.0-EC C
Polisseuse excentrique sur batterie
18,0 V
N°-Article 493.864




Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988)



XFE 15 150 18.0-EC
Polisseuse excentrique sur batterie
18,0 V
N°-Article 459.089




Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) ·
1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V
N°-Article 418.099

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103



Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 insert de coffret (459.526) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093)



XCE 8 125 18.0-EC
Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé
N°-Article 459.070


Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	5600-8600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V
N°-Article 461.237

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	2300-3800/min
Vitesse cycle à vide	4600-7600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Dimensions (L x H)	370 x 140 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103



Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 plateau velcro spécial, 150 Ø (487.988) · 1 éponge de polissage PS-0 160 (434.329) · 1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé
N°-Article 438.413

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	5600-8600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 2 Accus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.526)



XCE 8 125 18.0-EC C
Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé
N°-Article 493.872

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	5600-8600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103



Equipement de base:
1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953)

Gamme de produits 2020




XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé
N°-Article 461.245

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	280-430/min
Vitesse cycle à vide	5600-8600/min
Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	103

Équipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 éponge de polissage PS-0 140 (434.310) · 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) · 2 Accus 5,0 Ah AP 18,0/5,0 (445.894) · 1 chargeur CA 10,8/18,0 (417.882) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (459.526)




XCE 10-8 125 P-Set
Polisseuse orbitale à entraînement forcé
N°-Article 447.269

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140-430/min
Vitesse cycle à vide	2900-8600/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	103

Équipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953) · 1 éponge de polissage PS-0 140 (434.310) · 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) · 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) · 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) · 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) · 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) · 1 insert de coffret (437.093)




XCE 10-8 125
Polisseuse orbitale à entraînement forcé
N°-Article 418.072

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140-430/min
Vitesse cycle à vide	2900-8600/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg
Clé de produit	103

Équipement de base:

- 1 plateau velcro spécial, 125 Ø (487.953)



Gamme de produits 2020

Accessoires pour polisseuses

Accessoires pour système de polissage



Produit lustrant Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298



Enduit de scellement Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article
W 02/04	250 ml	1	443.301



Tissu de finition en microfibre Classic Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MW-C	400 x 400	1	317.098



Étoffe de polissage en microfibres Premium Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MW-P	400 x 400	1	376.531



Plateau velcro avec roue dentée Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715



Plateau velcro avec roue dentée Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637



Plateau velcro M 14 Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745



Tête velcro spéciale amortie Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988



Plateau adhésif spécial amorti Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361



Adaptateur rotatif Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-P	1	492.396



Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-XF 3	1	492.418



Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-XF 12	1	492.426



Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
EXS M14 Set	1 set	458.813

Gamme de produits 2020



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426



Eponge à polir
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682



Tampon de polissage à microfibres
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434



Peau de polissage Classic
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TW-C 150	150 Ø	1	342.521
TW-C 200	200 Ø	1	350.265



Peau de polissage Premium
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523



Housse en peau de polissage
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
WH-C 180	180 Ø	1	123.870



Plateau élastique
Clé de produit 219

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862

Accessoires finition universelle



Feutre
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734



Feutre de rechange
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750



Support pour disques toile
Clé de produit 219

Dimensions en mm	UE	N°-Article
60	1	123.803



Poignée SoftVib
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376



Swirl Finder
Clé de produit 219

Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids	UE	N°-Article
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302



Sac polissage
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TB-L 460x260x300	1	333.573



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE PE14	1	444.375
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534
TKE PXE 80 10.8 EC	1	473.014
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963
TKE XFE/XCE	1	437.093
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526


Traitement de la pierre



LE 12-3 100 WET
Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur d'isolement, 115 mm N°-Article 368.660

Ø ponçage maxi 115 mm
Vitesse de rotation à vide 1200-3700/min
Puissance absorbée 1150 Watt
Puissance utile 700 Watt
Emmanchement M 14
Dimensions (L x H) 350 x 140 mm
Tuyau de raccordement à raccord rapide 2 m
Longueur de câble 5,0 m
Poids 2,4 kg
Clé de produit 108


Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



LE 12-3 100 WET, PRCD
1150 Watt polisseuse à eau avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm N°-Article 378.461

Ø ponçage maxi 115 mm
Vitesse de rotation à vide 1200-3700/min
Puissance absorbée 1150 Watt
Puissance utile 700 Watt
Emmanchement M 14
Dimensions (L x H) 350 x 140 mm
Tuyau de raccordement à raccord rapide 2 m
Longueur de câble 4,0 m
Poids 2,4 kg
Clé de produit 108

Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



L 12-3 100 WET
Polisseuse à eau 1150 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, 115 mm N°-Article 375.675

Ø ponçage maxi 115 mm
Vitesse de rotation à vide 3700/min
Puissance absorbée 1150 Watt
Puissance utile 700 Watt
Emmanchement M 14
Dimensions (L x H) 350 x 140 mm
Tuyau de raccordement à raccord rapide 2 m
Longueur de câble 5,0 m
Poids 2,4 kg
Clé de produit 108


Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



Gamme de produits 2020



LW 12-3 100 WET, PRCD
Polisseuse à eau de 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, 115 mm
N°-Article 378.488




Ø ponçage maxi	115 mm
Vitesse de rotation à vide	3700/min
Puissance absorbée	1150 Watt
Puissance utile	700 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x H)	350 x 140 mm
Tuyau de raccordement à raccord rapide	2 m
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,4 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (368.709) ·
1 support de câble velcro (364.169)



LW 1202 SN, PRCD
Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD
N°-Article 477.788




Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	1750/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	1030 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,8 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (258.639) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)



LW 802 VR
Polisseuse à eau 1800 Watt avec prise pour transformateur d'isolation, 130 mm
N°-Article 258.597



Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,3 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (263.397) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)




TT 2000
Transformateur de séparation
N°-Article 373.370

Performance maximale jusqu'à 45 mn en continu	2000 VA
Dimensions (L x l x H)	200 x 200 x 270 mm
Tension primaire	230 V
Tension secondaire	230 V
Poids	15,8 kg
Clé de produit	108



LW 1202 N
Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur d'isolation, 130 mm
N°-Article 477.761



Ø ponçage maxi	130 mm
Vitesse de rotation à vide	1750/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	1030 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,8 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (258.639) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)



BHW 1549 VR
Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD
N°-Article 299.197



Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse en charge	3000-9000/min
Vitesse de rotation à vide	3500-10000/min
Emmanchement	M 14
Diamètre foret diamant	5-10 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,3 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:
1 poignée étrier (236.934) ·
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461) ·
1 carter de protection (255.171) ·
1 coffret métal (273.686)



LST 803 VR
Machine à boucharder, Ø 130 mm
N°-Article 259.639

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Largeur de travail	55-130 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	7,2 kg
Clé de produit	108


Équipement de base:
1 butée, complète (259.193) ·
1 outil carbure complet Ø 140 (261.654) ·
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·
1 rallonge de tuyau (296.953)



LG 1704 VR
Ponceuse 1500 watts sans aspiration, 178 mm
N°-Article 293.768

Diamètre maxi de l'outil	178 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4200/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,7 kg
Clé de produit	101

Équipement de base:
1 poignée latérale (252.721)



LST 1503 VR
Machine à boucharder, Ø 92 mm
N°-Article 259.229

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Largeur de travail	40-92 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	5,9 kg
Clé de produit	108

Équipement de base:
1 butée, complète (259.193) ·
1 outil carbure complet Ø 100 (261.653) ·
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·
1 rallonge de tuyau (296.953)



CS 60 WET
Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD
N°-Article 374.016

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	840 Watt
Vitesse de rotation à vide	6200/min
Disque de tronçonnage diamanté Ø /	
Emmanchement (Ø intérieur)	170 / 22,2 mm
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 54 mm
Coupes d'onglets	0-45 °
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	5-44 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-38 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,5 kg
Clé de produit	108


Équipement de base:
1 disque diamanté avec bord segmenté (347.515) ·
1 clé pour changement de lame de scie (359.343) ·
1 guide parallèle (350.613) ·
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 insert de coffret (436.771)



LK 602 VR
Polisseuse avec poignée étrier
N°-Article 258.580

Ø ponçage maxi	220 mm
Ø maxi du plateau support	175 mm
Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,5 kg
Clé de produit	103

Équipement de base:
1 poignée latérale (252.721)



Gamme de produits 2020



Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965



Pads diamantés de polissage
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052

Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

Remplacement des roulettes en carbure
Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article
Petite roue de recharge en carbure, paquet de 6	6	259.833
Petite roue de recharge en carbure, paquet de 8	8	259.834

Palier support de recharge avec 2 petites roues en carbure
Clé de produit 224

Accessoires pour scies à pierres diamantée CSW 4161, CS 60 WET



Disque de tronçonnage diamanté
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189



Disque de tronçonnage diamanté
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
170 Ø x 22,2	1	347.515



Disque de tronçonnage diamanté
Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article
170 Ø x 22,2	1	367.214



Rail de guidage GRS
Clé de produit 258

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
GRS 80	800	1	353.280
GRS 160	1600	1	359.351



Pièce de liaison pour rail de guidage GRS
Clé de produit 258

Désignation	UE	N°-Article
GRS-V	1	353.272



Embutts
Clé de produit 300

UE	N°-Article
2	364.967



Profil adhésif
Clé de produit 300

UE	N°-Article
6,8 m	366.854



Protection contre les éclats
Clé de produit 300

UE	N°-Article
3,4 m	366.846



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093



Insert pour coffre
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE CS 60 Wet II	1	436.771

Gamme de produits 2020

Système de coffre de transport L-BOXX®



Coffret de transport L-BOXX®
Clé de produit 299



Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article	
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	



Chariot L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	Poids	UE	N°-Article	
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400	



Insert en mousse L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article	
TKE-RS 136	1	419.370	



Insert antidérapant L-BOXX®
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article	
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389	
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397	

FEMA SAS
Éco-parc de Bonvert
19 rue Barthélémy Thimonnier
42300 Mably
Tel. 0033477727377
Fax 0033477686756
fema@fema.fr
www.flex-tools.com

Sous réserve de modifications
techniques et d'erreurs d'impression.

Votre revendeur FLEX